


CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

"AMI 8"

BERLINE



N° 560

ÉDITION FÉVRIER 1969


CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

"AMI 8"

BERLINE

MÉCANIQUE & CARROSSERIE



N° 560

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

Capital : 737 000 000 F - Siège Social : 117 à 167, quai André Citroën, PARIS (XV)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

23, rue Ernest-Cognacq - 92 - LEVALLOIS-PERRET

Adresse télégraphique : Citroën-Levallois

Téléphone : 737-52-10

LÉGENDE DES SYMBOLES

SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS ET DE CARROSSERIE

(modèles avec moteur à essence)

SYMBOLES		CARACTERISTIQUES GENERALES
COMMERCIAL	USINE	
AMI 8	AM 3	<p>Moteur : 2 cylindres 74 × 70.</p> <p>Embrayage : monodisque à sec ; centrifuge ou normal.</p> <p>Boîte de vitesses : 4 vitesses, couple 8 × 31.</p> <p>Direction : à crémaillère.</p> <p>Freins : hydraulique.</p> <p>Carrosserie : Berline 4 places, 4 portes.</p>

TABLE DES MATIÈRES

	NUMEROS DES PAGES		NUMEROS DES PAGES
AERATION	51		
AILES AV	60	DIRECTION ... {	Barres de direction..... 24
AILES AR	61		Crémaillère..... 23
ALIMENTATION D'ESSENCE. ... {	32 et 33		Volant..... 22
Réervoir - Tuyauteries - Pompe à essence			Antivol..... 22
BANQUETTES AV ET AR. ... {	82-84-88-90 83-85-89-91	ECHAPPEMENT	34 et 35
Armature de banquette.....		EMBRAYAGE.....	9 et 10
Garniture de banquette			
BOITE DE VITESSES..... {	11	ELECTRICITE. {	Alternateur..... 43 et 44
	11		Allumeur..... 37
	11		Avertisseur..... 39
	15		Batterie d'accus..... 41
	14		Bobine..... 37
	14		Câbleries et équipement électrique..... 38 et 39
	11		Circuit d'allumage..... 37
Boîte de vitesses complète	12 et 13	Commutateurs..... 40	
Carter.....	31	Démarreur..... 45	
Couvercle		Eclairage intérieur..... 46 et 47	
Différentiel.....		Feux de direction..... 46 à 48	
Fourchettes et axes		Lanterne AR - Stop - Catadioptré..... 48	
Lever de changement de vitesses		Phares..... 46 et 47	
Pignon et vis de compteur.....		Régulateur..... 43 et 44	
Pignons - Arbres.....			
Suspension boîte de vitesses		ELEMENTS DE CARROSSERIE. {	Unit AV de caisse..... 56
CARROSSERIE.....	55		Panneaux de côté..... 57 et 58
CAPOT	63		Unit AR..... 59
CEINTURES DE SECURITE	97	ENCADREMENT DE PORTES.....	71
DEGIVRAGE - CHAUFFAGE	52 à 54		

TABLE DES MATIERES (suite)

		NUMEROS DES PAGES			NUMEROS DES PAGES
ESSIEU AV.	Amortisseur.....	21	FREINS	Levier de frein à main et cables.....	30
	Barres de direction.....	24		Maitre-cylindre de frein - Cylindres de roue.....	27
	Batteurs.....	20		Plateaux AV.....	25
	Bras.....	17		Plateaux AR avec bras.....	19
	Butée de débattement.....	21		Segments AV.....	25
	Essieu complet.....	17		Segments AR.....	26
	Leviers sur pivots.....	18		Tambours AV.....	25
	Moyeux.....	18		Tambours moyeux AR.....	19
	Pivots.....	18		Tuyauterie de frein Lockheed.....	28
	Transmissions complètes.....	16			
Traverse.....	17	GARNITURES ..	Garnitures de portes.....	92 et 93	
			Garnitures de tablier.....	94 et 95	
ESSIEU AR.	Amortisseur.....	21	GLACES.	Glace de pare-brise.....	64
	Batteurs.....	20		Glaces de portes.....	71
	Bras.....	19		Glace de lunette.....	64
	Butée de débattement.....	21	LAVE-GLACE		42
	Essieu complet.....	19			
	Moyeux.....	19			
Traverse.....	19	MOTEUR.	Arbre à cames.....	4	
			Bielles.....	4	
			Carburateur.....	5	
			Carter.....	1	
			Commande d'accélérateur.....	5	
			Collecteur d'air.....	36	
ESSUIE-GLACE	49		Culasses.....	2 et 3	

TABLE DES MATIERES (suite)

		NUMEROS DES PAGES			NUMEROS DES PAGES
MOTEUR (suite) . . .	Culbuteurs	2 et 3	PARE-SOLEIL		75
	Cylindres	1			
	Distribution	4			
	Filtre à air	6 et 7	PAVILLON		64
	Moteur complet	1			
	Pistons	4			
	Pompe à huile et circulation d'huile . .	8	PEDALIER		29
	Soupapes	2 et 3			
	Suspension moteur	31			
	Tubulure admission et échappement . .	5	PLANCHE	{ Centrier	40
Ventilateur	36	DE BORD	{ Encadrement de compteur	73 et 74	
Vilebrequin	4		{ Tirettes	40	
OUTILLAGE	98	PLATE-FORME		78	
PARE-CHOC AV ET AR	Pare-chocs	76 et 77	PORTES LATERALES AV		65 et 66
	Plaque de police AV	76			
	Supports	76 et 77	PORTES LATERALES AR		67

TABLE DES MATIERES (fin)

	NUMEROS DES PAGES		NUMEROS DES PAGES	
PORTE DE COFFRE	72	SUSPENSION	Amortisseurs	21
POSTE DE RADIO	50		Barre anti-roulis	21
			Batteurs	20
			Butées de débattement	21
			Pots de suspension	20
PROFILES D'ENJOLIVEMENTS	68 et 69			
		TABLEAU DE BORD		40
RETROVISEUR		TAPIS		94 et 95
{ Intérieur	75			
{ Extérieur	65			
SERRURES DE PORTES	70	TOLE D'HABILLAGE AV		62
SERRURE DE PORTE DE COFFRE	72	TRANSMISSIONS		16
SIEGE AV. SEPARES	79 à 81 86 et 87	VERROUILLAGE DE GLACES DE PORTES		71

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Moteur, taux de 9	1		Goujon de fixat. cylindre et culasse			Goujon d'assemblage des demi-carter moteur	
AM1-03H	- Embayage normal		AM114-94C	- 8 et 9 × 204 inférieur	2	635-S	- 7 × 30,5	1
AM1-03 I	- Embayage centrifuge		AM114-95C	- 8 et 9 × 234,5 supérieur	4	648-S	- 7 × 65,5	1
AM111-02D	Jeu de 2 cylindres (alésage 74 mm) avec pistons complets (taux de compression 9)	1	A114-96A	Goujon de 10 × 97 (filetages 20 et 20) d'assemblage des demi-carter moteur	4		Goujon d'assemblage moteur et boîte	
AM114-01G	Carter moteur avec goujons, bouchons de vidange et pieds de centrage (sans clapet de décharge)	1	A132-1	Bouchon TH de 16 × 150 de vidange du carter inférieur	1	1.008-S	- 10 × 75 inférieur	1
AZ114-91	Bouchon TH de 12 × 150, alésage 6 mm, d'obturation de prise de pression d'huile	1	AM221-96C	Tube guide de jauge d'huile, long. 375 mm	1	616.104	- 10 × 87 supérieur	2
A114-93	Vis TH de 7 × 30 (portée cylindrique sous tête : diam. 7,5 mm) inférieure AR. de centrage des demi-carter moteur	1		Entretoise de calage de réfrigérateur sur carter (7,5 × 15):	ALD	2.458-S	Joint cuivre de 12,7 × 17 × 1 du bouchon de prise de pression d'huile	1
	Vis d'assemblage des demi-carter moteur		AY225-97	- long. 20 mm		2.478-S	Joint cuivre de 16,3 × 22 × 2 de bouchon de vidange	1
			AY225-97A	- long. 19,7 mm		2.489-S	Ecrou H de 7 × 100 (haut. 7 mm) d'assemblage des demi-carter et de fixat. de réfrigérateur	7
413-S	- TH de 7 × 85	1	AY225-97B	- long. 20,3 mm				
491-S-30	- TH de 7 × 35	2	AZ331-99	Pied de centrage entre moteur et boîte (10 × 14 × 27,5)	2	2.609-S	Ecrou H de 10 × 150 d'assemblage des demi-carter moteur	4
						621.106	Vis TH de 7 × 105 de fixat. des demi-carter moteurs et réfrigérateurs d'huile	1

2 - CULASSES - SOUPAPES - CULBUTEURS - COUVRE-CULASSES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM112-01J	Culasse avec guides et sièges entrée admission 40,5 × 27, entrée échappement 40,5 × 32,5 - Gauche	1	A124-4	Vis rotule de culbuteur filetage 7 × 17,5	4	A124-93	Ecrou H de 7 × 100 à collerette de 10 (haut. 5) de vis rotule de culbuteur	4
			AM124-5C	Tige de culbuteur, long. 286,3 mm	4	AM132-2B	Couvre-culasse	2
AM112-01K	- Droite	1	AM124-7E	Soupape d'admission, diam. 40 mm (3 gorges pour segment d'arrêt)	2	AM132-3A	Joint de couvre-culasse (cranté)	2
AM112-02M	Culasse complète avec soupapes et culbuteurs (diam. tête soupape admission 40 mm) - Gauche	1	AM124-8D	Soupape d'échappement, diam. 34 mm (3 gorges pour segment d'arrêt) long. 86,75 mm	2	AM132-90A	Ecrou H borgne de 7 × 100 (haut. 20 mm) de fixat. de couvre-culasse	2
			AM124-9A	Ressort intérieur de soupape, fil de 2,7, diam. intér. 17,3, 4 spires	4	AM132-104	Rondelle de 9,8 × 28 × 3 sous écrou de fixat. de couvre- culasse	2
AM112-02N	- Droite	1	AM124-11B	Cuvette supérieure de ressort de soupape, diam. 30 mm, épais. 7,95 mm	4	AM224-95B	Joint double de tube enveloppe de tige de culbuteur	2
AM112-69	Rondelle de 8,25 × 16 × 2,25 sous écrou de fixat. de culasse	2				AM224-96B	Coupelle de tube enveloppe de tige de culbuteur	4
AM112-86	Joint cuivre de 8,2 × 14,5 × 0,9 - sous écrou de fixat. de culasse	4	AM124-14B	Centrage inférieur de soupape, diam. 31,6, haut. 9,5	4	AM224-97	Ressort de coupelle du tube enveloppe de tige de culbu- teur (diam. du fil 2,5 mm)	4
			AM124-18	Demi-segment d'arrêt de soupa- pe, haut. 7,5 mm	8	AM224-98A	Rondelle de 17 × 25 × 1,5 d'appui de ressort de coupelle	4
AM112-98	Ecrou H de 8 × 125 (haut. 20 mm, 12 sur plats) de fixat. de culasse	6	AM124-25A	Ressort extérieur de soupape, fil de 3,6, diam. intér. 24 mm, 5 spires	4	AM224-99B	Tube enveloppe de tige de culbuteur, diam. 18 et 17 sur 35 mm	4
			AYA124-63	Pochette de joints d'étanchéité de queue de soupapes d'admis- sion et d'échappement	1	616.061	Goujon de 7 × 36 (filetages 13,5 et 17) de fixat. de tubu- lure, côté échappement	4
AM124-1A	Poussoir de tige de culbuteur, diam. 24 mm, long. 42 mm	4	AM124-84B	Axe de culbuteur (portée culbu- teur, diam. 14 mm)	4	616.504	Goujon de 7 × 83,5 (2 filetages de 13,75) de fixat. de couvre- culasse	2
AM124-2F	Culbuteur AV. droit (échappe- ment) et AR. gauche (admis- sion), diam. intér. 14 mm	2	AM124-85A	Rondelle d'appui de ressort de culbuteur (14 × 19 × 0,8)	4			
AM124-2G	Culbuteur AV. gauche (échappe- ment) et AR. droit (admission) diam. intér. 14 mm	2	AM124-86B	Entretoise de culbuteur (14 × 18,5 × 8,95)	4			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
617.810	Joint caoutchouc 6,5 × 29 × 1,8 sous écrou de fixat. de couvre-culasse	2	622.812	Vis TH de 8 × 44 de fixat. des axes de culbuteur	4	624.021	Rondelle élastique d'appui de culbuteur (14,9 × 18,8)	4

4 - VILEBREQUIN - PISTONS - VOLANT MOTEUR - ARBRES A CAMES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	NOTA : Les pistons ne sont pas vendus en pièce détachée, voir ensemble cylindre et piston		AM121-022A	Vilebrequin avec bielles, pignon de distribution et coussinet AV., (trous de fixat. du volant moteur, entr'axes 43 mm), avec vis de fixat. volant	1	612.649	12 × 18,2 × 3 (2° possibilité)	
AM113-2A	Coussinet AR. de vilebrequin 56 × 63 × 34	1				AM121-101	12 × 18 × 4 (3° possibilité)	1
AM113-6C	Coussinet AR. d'arbre à cames formant corps de pompe à huile (1 trou de 6 mm à 6,75 mm de la face d'appui)	1	AM121-2	Bague fendue de pied de bielle (20 × 22 × 25)	2	AM121-101A	12 × 18,2 × 4 (4° possibilité)	
	Ergot d'arrêt de coussinet AV. d'arbre à cames et de centrage de volant	2	AM121-4	Axe de piston (20 × 63,9)	2	A122-98	Ressort diam. 10,5, long. 21 de rappel de roue de distribution	3
			AM121-6E	Segment racleur 74 × 2	2	AM123-0B	Arbre à cames avec coussinet AV. roue de distribution et came de distributeur	1
A113-99	8 × 16 (1° possibilité)		AM121-6G	Segment d'étanchéité (chromé) 74 × 1,5	2	A533-1A	Couronne de démarreur 107 dents, épais. 9 mm	1
A113-99B	8,2 × 16 (2° possibilité)		AM121-15A	Segment refouleur 74 × 4	2			
	Ergot d'arrêt des coussinets AV. et AR. de vilebrequin long. 12,25 mm	2	AM121-92	Vis TH de 8 × 26,5 de fixat. de volant moteur	5	612.604	Bague d'étanchéité AV. de vilebrequin 30 × 42 × 8	1
AY 114-88	diam. 8 et 4 (1° possibilité)					612.654	Bague d'étanchéité AR. de vilebrequin (56 × 69 × 10) avec épaulement	1
AY 114-88A	diam. 8,2 et 4 (2° possibilité)		620.320	12 × 18 × 10 (1° possibilité)		620.559	Segment de 1,5 × 21 d'arrêt d'axe de piston	4
	Volant moteur avec couronne de démarreur trous de fixat. sur vilebrequin entr'axes 43 mm		620:323	12 × 18,2 × 10 (2° possibilité)				
AM121-05F	- diam. 276,5 épais. 13 mm embrayage normal	1		Bague calcar de centrage d'arbre de commande de boîte	1			
			AM121-100	12 × 18 × 16 (3° possibilité)				
AM 121-05J	- avec couronne rapportée embrayage centrifuge	1	AM121-100A	12 × 18,2 × 16 (4° possibilité)				
				Bague d'étanchéité de douille à aiguilles en bout de vilebrequin	1			
			612.648	12 × 18 × 3 (1° possibilité)				

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CARBURATEUR							
	Pour le carburateur et ses pièces de détail, s'adresser directement à la maison "SOLEX" ou à ses représentants officiels		AM142-1B	Pédale d'accélérateur avec palier de pédale	1	DS175-63	Patte de maintien de câble d'accélérateur sur conduit de chauffage diam. int. 12 mm (R.VI) - 15°	1
			AM142-5B	Ressort d'accélérateur, diam. exter. 13 mm (65 spires)	1			
			AM142-61	Tige de réglage du ressort de rappel (4 crans, long. 52,25 mm)	1	487-S	Vis TH de 7 × 25 de fixat. tubulure sur culasse (côté admission)	4
AM141-1K	Tubulure admission et échappement (bride de fixat. de carburateur, 4 trous de 8 mm)	1					Goujon de fixat. de carburateur	
			AM142-67	Axe à tête plate de fixat. limiteur de tension sur levier carburateur (5 × 19,7) 1 trou de 2,5	1	818-S	- 8 × 39	2
AM141-2D	Joint entre tubulure et culasse, côté admission section intérieure 28,3 × 43,75 mm	2				820-S	- 8 × 44	2
			AM142-98C	Entretoise de carburateur, épaisseur 10 mm	1	88.284	Ecrou H de 8 × 125 (haut. 7) de fixat. de carburateur	4
AM141-2E	Joint entre tubulure et culasse côté échappement entr'axes 63 mm	2		Support d'arrêt de gaine de commande d'accélérateur (2 trous de 8,75 mm)		619.868	Pincette d'arrêt sur embout de câble (côté caisse), section 1,5 diam. intér. 12,1	1
A141-4	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de tubulure (côté échappement)	4						
	Câble de commande d'accélérateur assemblé, long. 826 mm		AM142-104A	- avec patte de fixat. de filtre à air P.O.	1			
			AM142-190A	- sauf P.O.	1			
AM142-05K	-	1						
AM142-020A	- avec bague anti-bruit - 15°	1						

6 - FILTRE A AIR - (SAUF P.O.)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM171-0H	Filtre à air avec cartouche filtrante	1	AM171-102	Bague caoutchouc sous couvercle du filtre	1	2.496-S	Ecrou H de 10 × 150 de fixat. patte support AR. de filtre sur carter d'embrayage	1
AM171-3A	Tube souple de liaison filtre à air à carburateur 1 diam. intér. de 60 mm 1 diam. de 69 mm	1	AM171-104A	Couvercle nu du filtre	1	2.559-S	Collier de serrage, long. 485 mm	
			AM171-111A	Tube souple d'aspiration, diam. intér. 50 mm	1		- du tube souple, côté filtre - du tube d'aspiration	1 2
AM171-5C	Cartouche filtrante du filtre	1	AM171-123	Ecrou papillon de 6 × 100 de fixat. du couvercle de filtre	1	2.996-S	Collier de serrage du tube souple (côté carburateur), long. 595 mm	1
AM171-49A	Joint du couvercle de filtre	1						
AM171-85A	Patte support AR. de filtre à air 1 trou de 10,5 entr'axes 186,3 mm	1	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75, haut. 5 mm de fixat. filtre sur patte support AR. collecteur d'air et conduit de refroidissement	3			
AYA171-99A	Raccord souple entre reniflard et filtre à air	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM171-01-I	Filtre à air avec cartouche filtrante	1	AM171-85A	Patte support AR. de filtre à air, 1 trou de 10,5, entr'axes 186,3 mm	1	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75, haut. 5 mm : - de fixat. filtre sur patte support AR., collecteur d'air et conduit refroid. - de fixat. filtre sur support d'arrêt de gaine	3
AM171-0J	Filtre à air sur carburateur avec cartouche filtrante	1	AYA171-99A	Raccord souple entre reniflard et filtre à air	1			1
AM171-5D	Cartouche filtrante du filtre AM171-0J	1	AM171-102	Bague caoutchouc sous couvercle du filtre	1	2.496-S	Ecrou H de 10 × 150 de fixat. patte support AR. de filtre sur carter embrayage	1
AM171-5C	Cartouche filtrante du filtre AM171-0I	1	AM171-104A	Couvercle nu du filtre	1			
AM171-49A	Joint du couvercle de filtre	1	AM171-111A	Tube souple d'aspiration. diam. intér. 50 mm	1	2.559-S	Collier de serrage, long. 485mm du tube d'aspiration	2
AM171-76B	Manchon de filtre à air sur carburateur (80 × 54)	1	AM171-123	Ecrou papillon de 6 × 100 de fixat. du couvercle de filtre	1			
AM171-76C	Manchon de raccordement des filtres (60,5 × 65 × 16,5)	1	281-S	Vis TH de 5 × 12 de fixat. filtre sur support d'arrêt de gaine	1			

8 - CIRCULATION D'HUILE - POMPE - REFRIGERATEUR

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM113-6C	Coussinet AR. d'arbre à cames formant corps de pompe à huile (1 trou de 6 mm à 6,75 mm de la face d'appui)	1	AM222-8B	Roue à denture intér. (5 dents) épais. 10,5 mm	1	A225-86A	Vis raccord TH de 7 × 18, trou de 1 mm de fixat. tube de graissage sur culasse	2
AZ114-91	Bouchon TH de 12 × 150, alésage 6 mm d'obturation de prise de pression d'huile	1	AM222-13	Pignon de clapet de décharge, long. 31 mm, diam. 12 mm et 8,2 mm	1	A225-87	Joint double de 7,2 de vis raccord sur culasse et carter	3
AM221-1F	Reniflard avec remplissage d'huile	1	AM222-17	Joint d'étanchéité entre carter moteur et coussinet AR. d'arbre à cames, diam. intér. 63,5 mm, 5 trous de 8 mm	1	A225-97	Bague fendue de 4 × 7 × 30 de fixat. de tube de graissage de culasse	3
AM221-3C	Jauge d'huile avec caoutchouc, long. 473,5 mm	1	AM222-87A	Couvercle de pompe à huile	1	283-S	Vis TH de 5 × 13 de fixat. du tamis d'huile	2
AM221-87B	Tube souple entre reniflard et jauge (7 × 16 × 40)	1	AM222-98A	Bouchon TH de 21 × 150 de clapet de décharge, alésage 13 mm	1	485-S	Vis TH de 7 × 20 de fixat. de couvercle de pompe à huile.	5
AM221-92B	Joint du reniflard (1 trou de 27 mm, 2 trous de 8 mm, entr'axes 48 mm)	1	AM224-1	Tube de graissage des culasses (3 raccords orientables)	1	488-S	Vis TH de 7 × 25 de fixat. du reniflard	2
AM221-92A	Joint caoutchouc du bouchon de reniflard	1	AM224-85	Patte de fixat. de tube de graissage (1 trou, diam. 8 mm)	1	2.458-S	Joint cuivre de 12,7 × 17 × 1 du bouchon de prise de pression d'huile	1
AM222-5A	Ressort de 8,5 × 11,3, 15 spires du clapet de décharge	1	AM225-1C	Réfrigérateur d'huile	1	4.863-S	Joint torique de 12,1 × 15,9 × 1,9 d'étanchéité de tamis d'huile	1
AM222-6A	Tamis d'huile, diam. 89 mm	1	AY225-83	Garniture caoutchouc de raccord de tube de réfrigérateur (10,5 × 13,6 × 12,5)	2	617.812	Joint d'étanchéité du clapet de décharge 20,8 × 26,5 × 0,5	1
AM222-7B	Pignon de pompe à huile, diam. intér. 15 mm (4 dents)	1	A225-86	Vis raccord TH de 7 × 18, trou de 2 mm de fixat. tube de graissage sur carter	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AY312-0	Mécanisme d'embrayage	1	AY313-01	Disque d'embrayage garni, diam. 155 mm et 160 mm avec garniture	1	AM314-77	Ressort de rappel de butée à billes, fil de 2 mm; long. 81 mm	1
A312-1A	Carter tôle d'embrayage support des linguets, diam. 185	1	AM314-01C	Butée à billes de débrayage avec support	1	A314-85	Rondelle de 6,2 × 10 × 1 d'appui de ressort sous lin- guet	3
AY312-2	Ressort d'embrayage (couleur rubis)	6	AM314-4C	Fourchette de débrayage (larg. de la fourchette 47 mm)	1	A314-89	Ecrou de 6 × 75 (haut. 9 mm) de réglage des linguets	3
A312-3	Plateau d'embrayage, diam. 160 mm	1	AM314-9	Ressort de rappel de fourchette de débrayage (2 groupes de 8 spires)	1	AM314-125	Bague nylon anti-bruit de four- chette de débrayage 9 × 11 × 33	2
AY312-10	Ressort d'appui des linguets	3	AM314-16	Axe de fourchette de débrayage 9 × 126	1	92-S-30	Vis TR à pointe de 4 × 15 d'arrêt d'axe de fourchette de débrayage	1
AY312-11	Ressort sous linguets	3	A314-72	Vis de 6 × 27,5 de réglage des linguets	3	303-S	Vis TH de 6 × 12,5 de fixat. d'embrayage	6
AM312-86	Linguets d'embrayage	3						
A312-99	Cuvette diam. intér. 19 mm, haut. 20 mm de ressort d'emb- rayage	6						

10 - EMBRAYAGE (CENTRIFUGE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AY312-0	Mécanisme d'embrayage	1	AM314-01C	Butée à billes de débrayage avec support	1		Entretoise de réglage de roulement d'embrayage, diam. 17 et 22 :	ALD
AM312-01A	Tambour d'embrayage avec roulement et segment d'arrêt	1	AM314-4C	Fourchette de débrayage (larg. de la fourchette 47 mm)	1	AZ332-99	Epais. 2,5 mm	
A312-1A	Carter tôle d'embrayage support des linguets, diam. 185 mm	1	AM314-9	Ressort de rappel de fourchette de débrayage (2 groupes de 8 spires)	1	AZ332-99A	" 2,8 mm	
AY312-2	Ressort d'embrayage (couleur rubis)	6				AZ332-99B	" 3,1 mm	
A312-3	Plateau d'embrayage, diam. 160 mm	1	AM314-16	Axe de fourchette de débrayage 9 x 126	1	AZ332-99C	" 3,4 mm	
AM312-7D	Couronne d'accouplement d'embrayage avec segment garni	1	A314-72	Vis de 6 x 27,5 de réglage des linguets	3	AZ332-99D	" 3,7 mm	
AY312-10	Ressort d'appui des linguets	3	AM314-77	Ressort de rappel de butée à billes, fil de 2 mm, long. 81 mm	1	AZ332-99E	" 4 mm	
AY312-11	Ressort sous linguets	3	A314-85	Rondelle de 6,2 x 10 x 1 d'appui de ressort sous linguets	3	92-S-30	Vis TR à pointe de 4 x 15 d'arrêt d'axe de fourchette de débrayage	1
AM312-86	Linguets d'embrayage	3	A314-89	Ecrou de 6 x 75 (haut. 9 mm) de réglage des linguets	3	303-S	Vis TH de 6 x 12,5 de fixat. d'embrayage	6
AZ312-87	Segment d'arrêt de roulement de tambour, diam. 42 mm, épais. 1,7 mm	1	AM314-125	Bague nylon anti-bruit de fourchette de débrayage 9 x 11 x 33	2	620.103	Roulement à billes de 17 x 40 x 12 de tambour	1
A312-99	Cuvette diam. intér. 19 mm, haut. 20 mm de ressort d'embrayage	6	AZ332-5	Ecrou H à collerette de 16 x 150 de blocage de roulement de tambour d'embrayage	1	621.026	Vis TH de 7 x 9,2 de fixat. de couronne d'accouplement sur volant moteur	5
AY313-01	Disque d'embrayage garni (diam. 155 mm et 160 mm avec garniture)	1						

BOITE DE VITESSES - CARTER - COUVERCLE - PRISE DE COMPTEUR - 11

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A132-1	Bouchon TH de 16 × 150 de remplissage	1	AM331-86A	Joint entre boîte de vitesses et palier de mâchoire, arbre de différentiel, 6 trous de 9 mm	2	495-S	Vis TH de 7 × 45 de fixat. : - de couvercle AR. - de couvercle supérieur	2 3
AM33-06F	Boîte de vitesses complète (transmissions à billes)	1	AZ331-99	Pied de centrage entre carter moteur et boîte (10 × 14 × 27,5)	2	497-S	Vis TH de 7 × 50 de fixat. de câble de compteur	1
AM331-01 I	Carter de boîte et d'embrayage avec tube d'écoulement	1	AM381-1B	Pignon de prise de compteur (16 dents)	1	2.478-S	Joint de 16,3 × 22 × 2 de bouchon de vidange - de bouchon de remplissage	1 1
AM331-03B	Couvercle supérieur de boîte avec levier de commande des axes de fourchettes assemblées	1	AM381-2	Prise de compteur (nylon), long. 47 mm	1	2.496-S	Ecrou H de 10 × 150 : - d'assemblage des demi-carters - d'assemblage moteur et boîte	4 4
AM331-3C	Couvercle AR. de boîte, 2 trous de fixat. supérieure, diam. 12 mm, long. 40 mm	1	AT381-3A	Vis de compteur, 4 filets, filetage 16 × 150, diam. extér. 28,6 mm	1	2.633-S	Rondelle GROWER de 10 sous écrou d'assemblage moteur et boîte	4
AM331-30B	Vis entretoise de fixat. supérieure de couvercle AR. de boîte, 2 filetages 10 × 150, long. 106 mm (2 pans hexagonaux)	2	D331-6A	Bouchon TH de 16 × 150 aimanté de vidange	1	616.500	Goujon de 9 × 44 (filetages 17 et 17) de fixat. de palier et de plateau de frein sur carter de boîte	12
AM331-73	Vis colonnette de fixat. de couvercle supérieur, 2 filetages 7 × 100, long. 51 mm	1	DV381-61	Cuvette de prise de compteur diam. intér. 12 mm, haut. 6,2 mm	1	616.501	Goujon de 10 × 57,5 (filetages 16 et 16) d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage	4
			487-S	Vis TH de 7 × 25 de fixat. des demi-carters	4			
			488-S	Vis TH de 7 × 28 de fixat. de couvercle AR. de boîte	4			
			489-S	Vis TH de 7 × 30 de fixat. de couvercle supérieur	4			

12 - BOITE DE VITESSES - PIGNONS - ARBRES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM332-1H	Arbre de commande de boîte (18 cannelures), long. 326,75 mm (20 dents)	1		Rondelle d'appui de butée de train intermédiaire, diam. 29,5 × 43	ALD		Rondelle de réglage du pignon d'attaque 20 × 32	ALD
			AM333-220	Epais. 1,64 mm		AM334-300	Epais. 2,01 mm	
AZ332-2	Axe de pignon de marche AR. (12 × 48,5)	1	AM333-221	" 1,73 mm		AM344-301	" 2,05 mm	
			AM333-222	" 1,82 mm		AM344-302	" 2,09 mm	
			AM333-223	" 1,91 mm		AM344-303	" 2,13 mm	
AZ332-3	Arbre primaire, long. 182 mm (18 cannelures)	1	AM333-224	" 2,00 mm		AM344-304	" 2,17 mm	
			AM333-225	" 1,55 mm		AM344-305	" 2,21 mm	
			AM333-226	" 1,46 mm		AM344-306	" 2,25 mm	
AZ332-4	Ecrou H de 22 × 150 pas à gauche épai. 10,5 mm de fixat. de roulement AR. d'arbre de commande	1	AM333-227	" 1,37 mm		AM344-307	" 2,29 mm	
						AM344-308	" 2,33 mm	
						AM344-309	" 2,37 mm	
			AM333-905A	Couple renvoi réducteur (13 × 25)	1	AM344-310	" 2,41 mm	
						AM344-311	" 2,45 mm	
AZ332-48	Goupille mécanindus de 5 × 35 d'axe du pignon de marche AR.	1	AZ335-01B	Arbre primaire 18 cannelures avec baladeur de 2e	1	AM344-312	" 2,49 mm	
						AM344-313	" 2,53 mm	
						AM344-414	" 2,57 mm	
A332-96	Bride de maintien du roulement AR. d'arbre de commande, trou central, diam. 46 mm, épais. 3,5 mm	1	AM335-03	Baladeur de surmultipliée avec cône et segment d'arrêt (15 dents intérieures)	1	AM344-315	" 2,61 mm	
						AM344-316	" 2,65 mm	
						AM344-317	" 2,69 mm	
						AM344-318	" 2,73 mm	
						AM344-319	" 2,77 mm	
A332-97	Entretoise de 15,5 × 20 × 7 de cartouche d'aiguilles de pignon de commande	1	AM335-04B	Baladeur de 1ère et marche AR avec cône mâle et segment d'arrêt (31 dents et 24 dents au crabot intérieur) 1 gorge larg. 5,2 mm	1	AM344-320	" 2,81 mm	
						AM344-321	" 2,85 mm	
						AM344-322	" 2,89 mm	
AM333-2A	Pignon fou de 2e (26 dents)	1	A335-90A	Segment de ralenti de 2e et 3e (diam.extér. 29,5 mm)	2	AM344-323	" 2,93 mm	
						AM344-324	" 2,97 mm	
AM333-5C	Train intermédiaire 14 × 14 × 23 × 27 (logement de cage à aiguilles 33,5 mm)	1	AM335-90	Segment de ralenti de surmultipliée (diam. extér. 32 mm)	1	AM344-325	" 3,01 mm	
						AM344-326	" 3,05 mm	
						AM344-327	" 3,09 mm	
						AM344-328	" 3,13 mm	
						AM344-329	" 3,17 mm	
AZ333-7	Pignon de marche AR. (15 dents)	1	AM344-01F	Couple cône 8 × 31	1	AM344-330	" 3,21 mm	
AZ333-92	Bague de 12 × 14,5 × 24 de pignon de marche AR.	1	A344-5A	Ecrou H à collerette de 20 × 150 de blocage du roulement	1	486-S	Vis TH de 7 × 22,5 de fixat. bride sur roulement AR. d'arbre de commande	2
A333-98	Entretoise de 20 × 28 × 12,4 du pignon fou de 2e	1	AM344-96A	Segment d'arrêt de roulement AV. de pignon d'attaque 27,7 × 34,1 × 2,5	1	620.178	Roulement simple de 25 × 52 × 16 avec gorge extérieure d'arbre de commande	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
620.229	Butée à aiguilles de 29,5 × 45,25 × 2,02 de train intermédiaire	1	620.306	Roulement double épaulé AR. de pignon d'attaque 20 × 52 × 57, 15 × 22,2	1	620.319	Cage à aiguilles AV. de train intermédiaire 29,5 × 33,5 × 18,2	1
620.232	Cage à aiguilles d'arbre de commande 15 × 20 × 19,5	1	620.308	Roulement épaulé à 1 rangée de billes AR. d'arbre primaire 20 × 52 × 57 × 15	1	620.534	Segment d'arrêt de cage à aiguilles d'arbre de commande, diam. extér. 23 mm	1
620.275	Cage à aiguilles en 2 parties, AR. de train intermédiaire 19 × 23 × 17	1				620.542	Segment d'arrêt du roulement AR. d'arbre de commande 49 × 55,5 × 1,35	1

14 - COMMANDE DES VITESSES - FOURCHETTES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM334-025B	Commande de vitesses complète sur tablier (sans boule)	1	A334-51	Biellette d'attelage des leviers de changement de vitesses	1	AM334-104	Anneau d'étanchéité nylon sous pare-poussière, diam. intér. 37 mm, haut. 13,5 mm	1
AM334-1	Axe de commande de fourchette de 1ère marche AR., long. totale 220 mm	1	A334-57	Bague caoutchouc du levier de changement de vitesses (13,7 × 20 × 12)	2	AM334-106	Collier de serrage du levier de commande de vitesses sur boîte, diam. intér. 14 mm	1
AM334-2d	Demi-boule supérieure de changement de vitesses, filetage 10 × 150 (noire)	1	AM334-60B	Jonc d'enjolivement de boule de changement de vitesses, diam. extér. 50,3 mm (chromé)	1	309-S	Vis TH de 6 × 27,5 de fixat. du support de commande de vitesses sur tablier	1
AM334-2E	Demi-boule inférieure de changement de vitesses (noire)	1	AM334-62B	Pare-poussière caoutchouc de levier de commande des axes de fourchettes, diam. intér. 8,5 mm et 50 mm	1	617-S	Vis TH de 7 × 30 de fixat. du collier de levier de commande des vitesses	1
AM334-3H	Levier de commande de vitesses sur BV, diam. intér. 10,25 mm entr'axes 172 mm	1	A334-67	Axe d'articulation, diam. 6 mm, long. sous tête 20 mm de la commande de changement de vitesses	1	2.489-S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. du collier de commande des vitesses	1
AM334-6	Fourchette de 1ère et marche AR., 1 vis de fixat. et déport de la fourchette 37 mm	1	A334-73	Bague élastique de 6 × 16 × 12,5 d'articulation de commande	2	2.514-S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 : - sous vis de fixat. du collier de commande des vitesses - sous vis de fixat. de fourchette	1 3
AM334-7	Fourchette de 2e et 3e, déport de la fourchette 19 mm	1	AY334-73	Bague nylon du support de commande de vitesses sur tablier 6,1 × 17 × 5,87	2	4.113-S	Bille de 7,5 de verrouillage des vitesses	5
AM334-8A	Fourchette de vitesse surmultipliée, déport de la fourchette 24 mm	1	AM334-80B	Joint élastique de commande de changement de vitesses sur tablier, diam. de fixat. 41 mm	1	615.917	Ecrou nylstop de 6 × 100 de fixat. de commande de vitesses sur tablier	1
AM334-9	Axe de commande de fourchette de 2e et 3e, long. totale 220 mm	1	A334-81A	Coussinet de levier de changement de vitesses (12 × 14 × 18 × 14,2)	2	622.810	Vis de 7 × 18 de fixat. de fourchette sur axe (tête conique)	3
AM334-10	Axe de commande de fourchette de vitesse surmultipliée, long. totale 220 mm	1				624.022	Rondelle élastique de 6,5 × 14,2 de commande de vitesses sur tablier	2
AM334-11	Ressort d'appui de bille de verrouillage, diam. extér. 7,5 mm (14 spires)	3						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AZ343-1	Boîtier de différentiel (taraudages à 10 × 125)	1		Rondelle d'appui de planétaire 28,25 × 52 :	ALD		Rondelle de 62 × 72 de réglage de roulement de différentiel :	ALD
AZ343-2A	Planétaire (16 dents, 20 cannelures)	2	AM343-7	Epais. 1,35 mm		A343-98	Epais. 0,05 mm	
			AM343-7B	" 1,47 mm		A343-98A	" 0,10 mm	
			AM343-7D	" 1,59 mm		A343-98B	" 0,20 mm	
			AM343-7F	" 1,71 mm		A343-98C	" 0,50 mm	
AM343-3	Pignon satellite (10 dents, hauteur 11,7 mm)	2		Rondelle d'appui de satellite 13 × 28 :	ALD	A343-98D	" 1 mm	
AM343-4A	Axe des satellites, diam. 13 mm, long. 94 mm, 1 encoche largeur 8,5 mm, profondeur 4 mm	1	AM343-8	Epais. 1,47 mm		AM344-01F	Couple conique 8 × 31	1
			AM343-8B	" 1,61 mm		89.964	Roulement à rouleaux coniques (35 × 72 × 17) de différentiel	2
			AM343-8D	" 1,75 mm				
			AM343-8F	" 1,89 mm				
AZ343-5	Vis TH à téton de 10 × 28, pas de 125, d'arrêt d'axe de satellites	1	AM343-8H	" 2,03 mm				
			AM343-8J	" 2,17 mm				
			AM343-8L	" 2,31 mm				
A343-6B	Vis TH de 10 × 20, pas de 125, de fixat. de couronne sur boîtier	5						

16 - TRANSMISSIONS (JOINTS A BILLES)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM331-86A	Joint entre boîte et palier de mâchoire	2	AM373-01G	Transmission droite et gauche (côté roue) 12 cannelures, 22 dentelures	2	2.854-S	Collier de serrage de gaine d'arbre cannelé	4
	Palier de mâchoire d'arbre de différentiel	1	AZ373-03A	Transmission droite et gauche (côté boîte). Arbre à coulisse 12 cannelures, diam. intér. 30 mm	2	612.644	Joint d'étanchéité du palier de mâchoire, arbre de différentiel (29,8 × 42,15 × 8)	2
AM371-3	- Gauche					614.000	Collier de serrage de gaine (côté boîte) long. 474 mm	2
AM371-3A	- Droit					614.004	Collier de serrage de gaine, long. 765 mm	4
AM371-92	Entretoise de roulement d'arbre de différentiel (25 × 31 × 11)	2	AZ373-88A	Gaine d'étanchéité de transmission (côté boîte), diam. intér. 78,5 mm et 43 mm	2	614.011	Collier de serrage de gaine (côté roue), long. 240 mm	2
AM371-93	Ecrou de roulement d'arbre de différentiel de 46 × 67,6 × 14,5 filetage de 61 × 150	2	AM373-99A	Gaine d'étanchéité de transmission (côté roue), diam. intér. 75 mm et 20 mm	2	620.219	Roulement d'arbre de différentiel (25 × 52 × 15)	2
AM371-94A	Arbre de différentiel, 20 dentelures, 1 filetage sur arbre de 25 × 150, long. totale 156 mm	2	AM373-102	Vis TH de 9 × 125 de fixat. de tambour de frein sur arbre de différentiel, long. sous tête 26 mm, long. de la partie lisse 10 mm	12	617.257	Graisseur sur arbre à coulisse	2
AM371-96	Ecrou de 25 × 150 d'arbre de différentiel	2						
A372-88A	Gaine d'étanchéité d'arbre cannelé, diam.intér. 20 mm et 36 mm	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Essieu complet avec crémail- lère et barres de direction	1		Butée de levage	1	AM414-100	Support AR. de bloc moteur sur traverse	1
AM41-04H	Sauf P.O.		A412-93	Gauche		487-S	Vis TH de 7 × 25 de braquage	2
AMF41-04	P.O.		A412-93A	Droite		2.490-S	Contre-écrou de 7 × 100 de braquage	2
	Bras, distance du bras au trou de levier de suspension 42 mm	1	AK412-93	Gauche avec rondelle soudée P.O.			Roulement à galets coniques de traverse (63,5 × 95 × 17)	4
AK412-1B	Gauche, butée de levage avec rondelle soudée P.O.		AK412-93A	Droite avec rondelle soudée P.O.		620.041	SKF (1ère possibilité)	
AK412-1C	Droit, butée de levage avec rondelle soudée P.O.		AM414-01D	Traverse, bague de pignon de direction diam. intér. 10 mm	1	620.042	TIMKEM (2ème possibilité)	
AM412-1F	Gauche		A414-89	Arrêteur double de 11 mm, entr'axes 102 mm, de traverse	2		PIECES SPECIALES DIRECTION A DROITE	
AM412-1G	Droit		AZ414-90	Vis TH de 10 × 150 de traverse	4		Essieu complet avec crémail- lère et barres de direction	1
AK412-75	Renfort de butée de levage de bras P.O.	2	AM414-91	Ecrou à encoches de 63 × 150 des roulements de traverse	2	AM41-04 I	Sauf P.O.	
			AZ414-92A	Joint de roulements de traverse (71,7 × 96 × 7)	4	AMF41-04A	P.O.	
						AM414-01E	Traverse, bague de pignon de direction diam. intér. 10 mm	1

18 - ESSIEU AV. - PIVOTS - MOYEUX - LEVIERS D'ACCOUPLLEMENT

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Pivot bagué filetage 78 × 150	1	A413-8	Rondelle bronze de frottement (27 × 17,1 × 2)	2	A416-7	Ecrou de roue filetage 12 × 125, larg. sur plats 19 mm	6
AM413-01	Gauche		A413-9	Pare-poussière des rondelles de pivot (31,5 × 17,1 × 6,5)	2	AZ416-8A	Ecrou de 22 × 150 de moyeu, haut. 19,25 mm	2
AM413-01A	Droit		AM413-89	Arrêteur du levier d'accouplement, 2 trous 8 mm entr'axes 28 mm	2	AM416-99	Bague écrou de 78 × 150 de roulement de moyeu	2
	Bague de pivot	2					Vis TH du levier d'accouplement	
A413-2	Supérieure (21 × 17 × 19)		A413-90	Bouchon infér. de pivot filetage (22 × 100)	2	488-S	(7 × 28)	2
A413-3B	Inférieure (21 × 17 × 31)		A413-95	Rondelle expansible de pivot (3 × 24)	2	492-S	(7 × 38)	2
	Levier d'accouplement	1				4.737-S	Graisseur de pivot filetage 7 × 100	2
AM413-4	Gauche		AM416-01A	Moyeu 3 tocs (36 × 28) 22 cannelures	2	88.539	Ergot des tocs de roue 3,5 × 4,5	6
AM413-4A	Droit		A416-2	Toc de roue filetage 12 × 125, long. 30,5 mm	6	612.523	Joint de moyeu (45 × 62 × 8)	4
A413-5A	Axe de pivot (110 × 17)	2				620.135	Roulement double de moyeu (36 × 76 × 29)	2
	Rondelle de butée de pivot (27 × 17,1)	ALD						
A413-7	Epais. 2,3							
A413-7A	" 2,5							
A413-7B	" 2,7							

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM42-0G	Essieu complet avec frein	1	A416-7	Ecrou de roue filetage 12 x 125 larg. sur plats 19 mm	6	AZ426-3	Ecrou de 34 x 150 de roulement de moyeu haut. 14,5 mm	2
	Butée de levage	1		Bras, levier de suspension en 2 parties	1	AM426-97	Bague écrou avec bouchon de moyeu, filetage 78 x 150	2
A412-93	Droite		AM422-1M	Gauche		88.539	Ergot des tocs de roue, 3,5 x 4,5	6
A412-93A	Gauche		AM422-1N	Droit		612.523	Joint de moyeu (45 x 62 x 8)	2
A414-89	Arrêteur double de 11 mm entr'axes 102 mm de traverse	2	AM422-50	Pare-poussière caoutchouc de bras	2		Roulement à galets coniques de traverse (63,5 x 95 x 17)	4
AZ414-90	Vis TH de 10 x 150 long. 125 mm de traverse	4	AM424-01A	Traverse	1	620.041	SKF (1ère possibilité)	
AM414-91	Ecrou de 63 x 150 des roulements de traverse	2	AM426-0	Moyeu tambour, logement de Roulement diam. 76 mm	2	620.042	TIMKEN (2ème possibilité)	
AZ414-92A	Joint de roulements de traverse 71,7 x 96 x 7	4	A426-2	Toc de roue filetage 12 x 125 long. 35,5 mm	6	620.135	Roulement double de moyeu (36 x 76 x 29)	2

20 - SUSPENSION - POTS - BATTEURS

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Ressort de pot		A434-86	Pare-poussière d'embout de réglage (8 × 34 × 60)	4		Batteur complet diam. du corps 65 mm	
AM431-1B	AV. enroulement à gauche haut. 160 mm	2	AM434-87	Ecrou H de 40 × 150 d'embout de réglage	8	AY435-01	AR.	2
AM431-2A	AR. enroulement à droite haut. 222 mm	2	AM434-88A	Embout de réglage de suspension long. 197 mm filetage 40 × 150	4	AY435-01A	AV. Gauche	1
AM434-0E	Pot de suspension complet avec butées	2		Tirant de pot	2	AY435-01B	AV. Droit	1
AM434-60	Rondelle feutre d'embout de pot (29 × 39 × 5)	4	AU434-91	AR. long. 642 mm		A435-76	Butée caoutchouc de pot 75 × 30	4
AMB434-66	Sangle caoutchouc avec crochet de pot	2	AW434-92	AV. long. 600 mm		AM435-77	Coupelle de butée caoutchouc diam. intér. 29 mm	4
	Couteau d'embout de tirant	2	AM434-93A	Coupelle de ressort avec garniture diam. extér. 131,5 mm	4	2.609-S	Ecrou H de 10 × 150 de batteur	8
A434-84	AV. (41 × 12)		AM434-96B	Embout de pot, bague diam. extér. 135,3 mm	4	88.119	Pincette de couteau long. 32 mm diam. intér. 8,8 mm	8
AM434-84A	AR. (43 × 14)		AM434-99A	Carter de pot diam. extér. 135 mm	2	612.701	Bague Calcar d'embout de pot (29,2 × 33,5 × 18)	4
A434-85	Embout de tirant filetage 11 × 100 long. de l'extrémité à l'axe 75 mm	4	AMB434-108	Tôle de protection de canalisation sur plate-forme	2			

SUSPENSION - BARRE ANTI-ROULIS - AMORTISSEURS - BUTEES - 21

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM435-23	Barre anti-roulis diam. 15 mm	1		Rondelle rilsan d'amortisseur :			Cale de butée de bras AV.	ALD
AM435-62	Cale à ergots de barre anti-roulis épais. 0,5 mm	ALD	AM436-51 AMB436-51	AV. 24 × 35 × 2 AR. 26 × 40 × 2	4 8	A437-85	30 × 43 × 1,1	
AM435-67	Collier de barre anti-roulis larg. 30 mm	4		Axe d'amortisseur, filetage 14 × 150	2	AW437-85	30 × 43 × 4	
	Cale de réglage de barre anti-roulis (30 × 30,5) :	ALD	AMB436-52A	Sur bras AR. long. 112 mm 1 filetage 12 × 125		AZ437-86B	Butée caoutchouc de bras AV.	2
AM435-153	Epais. 0,5		AM436-59A	AV. sur plate-forme long. 130 mm 1 filetage 9 × 125			Support de butée de bras AV. (soudé sur plate-forme)	1
AM435-153A	" 1					AZ437-88	Gauche	
AM435-153B	" 2		AMB436-59A	AR. sur plate-forme long. 137 mm 1 filetage 12 × 125		AZ437-88A	Droit	
AM435-180	Plaquette sur collier de barre anti-roulis (24 × 30 × 7)	4		Rondelle d'amortisseur		A437-89	Butée de débattement de bras AV. 29 × 44 (soudée sur bras)	2
	Amortisseur hydraulique	2	AM436-54	AV. 9,5 × 35 × 2	2	AZ437-90B	Butée caoutchouc de bras AR.	2
AM436-02E	AR. (Revêtement couleur brun rouge)		AM436-54A	AV. épaulée 9,5 × 35 × 24 × 4	2	521-S	Vis TH de 9 × 16 de support d'amortisseur sur bras AV.	6
AM436-04A	AV. (Revêtement couleur noire)		AMB436-54	AR. épaulée 12,5 × 40 × 26 × 4	4		Vis de barre anti-roulis	2
	Support d'amortisseur AV. sur bras avec plaquettes de barre anti-roulis	1		Entretoise épaulée d'amortisseur		847-S	TH de 10 × 28 côté gauche	
AM436-7M	Gauche		AM436-56	AV. 12 × 24 × 35 × 6	2	850-S	TH de 10 × 35 côté droit	
AM436-7N	Droit		AMB436-56	AR. 14 × 26 × 40 × 6	4	2.496-S	Ecrou H de 10 × 150 de butée caoutchouc de bras AV.	2
				Support d'amortisseur filetage intér. 14 × 150	2	615.901	de 12 × 125	
			AM436-58	AV. G. ou AR. D.		615.906	de 9 × 125	
			AM436-58A	AV. D. ou AR. G.				

22 - DIRECTION - VOLANT - TUBE FIXE - ARBRE A CARDANS - ANTI-VOL

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM441-1D	Volant long. 435 mm	1	AM 441-84	Bague fendue de tube fixe, noire (24 × 30 × 25)	2	491-S	Vis TH de 7 × 35 d'arbre à cardans	2
AM441-2	Tube fixe bagué, long. totale 200 mm	1	AM441-86	Pare-poussière d'arbre à cardans, haut. 80 mm	1	2.489-S	Ecrou H de 7 × 100 de tube fixe (inférieur)	2
AM441-14	Arbre à cardans, avec pare-poussière, long. 355 mm	1	AM441-88	Bague caoutchouc de pignon de direction sur traverse (45 × 70 × 20)	1	2.516-S-30	Vis TR de 5 × 15 de fixat. de coquille	1
	Demi-coquille de volant (noire)	1				615.916	Ecrou Nylstop de 7 × 100 d'arbre à cardans	2
AM441-53B	Supérieure		AM441-91A	Enjoliveur de coquille de volant	1			
AM441-53C	Inférieure			Vis de tube fixe				
AM441-68	Ecrou de 5 mm, long. 13,5 mm de coquille	1	483-S-30	TH 7 × 15 supérieure	2	AM611-11B	Anti-vol Simplex, avec contacteur 4 fils	1
AM441-83A	Bague caoutchouc de tube fixe (26,5 × 36,7 × 25,5)	2	487-S-30	TH 7 × 25 inférieure	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM442-01A	Pignon 8 dents avec roulement, embout diam. 10 mm	1	A442-74	Rivet de 4 × 7 de rotule de guidage	1	AM442-87A	Ecrou du pignon avec bague d'étanchéité haut. 11 mm	1
	Crémaillère complète	1	AZ442-75	Plaquette anti-bruit caoutchouc	1	A442-95	Arrêteur de 7,5 mm de vis du cache mobile	6
AM442-05F	D. à G.		AM442-76A	Dé de guidage de rotule (8,75 × 13,2 × 20)	2	A442-97A	Rotule de guidage de crémaillère, diam. extér. 34 mm	1
AM442-05G	D. à D.		AM442-78	Glissière du cache mobile long. 236,5 mm	1	AM442-99A	Coussinet de pignon (10 × 17 × 9,5)	1
AM442-1A	Guide de crémaillère long. 24,5 mm	1	AM442-79	Cache mobile des rotules 319 mm	1	AZ443-2	Siège de rotule diam. 22,5 mm haut. 7 mm	4
A442-2A	Ressort de guide diam. extér. 16,5 mm	1		Guide de rotules	1	482-S	Vis TH de 7 × 12,5 de glissière du cache mobile	6
	Crémaillère avec tube, 32 dents	1	AM442-80	D. à G.		4.800-S	Bouchon expansible sur traverse, diam. 20 mm	1
AM442-4D	D. à G.		AM442-80A	D. à D.		612.546	Bague d'étanchéité d'écrou de pignon (18 × 27 × 4)	1
AM442-4E	D. à D.		A442-83	Ecrou de ressort de guide poussoir haut. 12 mm	1	615.900	Ecrou Nylstop de 10 × 150 haut. 12 mm des rotules	2
A442-7	Ressort des rotules diam. 18 mm	1	AM442-83	Ecrou filetage 24 × 150 de butée, haut. 9 mm	1			
AM442-8	Rotule de crémaillère long. 71 mm, tête diam. 22 mm	2	A442-84	Entretoise du ressort des rotules (14 × 19 × 22)	1			
AM442-18	Rondelle caoutchouc de pignon (16,5 × 41 × 2)	1						

24 - BARRES DE DIRECTION

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A442-7	Ressort de rotule de pivot diam. 18 mm	2	AZ443-2	Siège de rotule de pivot diam. 22,5, haut. 7 mm	4	D443-70	Collier de manchon réglable diam. 17,7 mm	4
AZ442-75	Plaquette caoutchouc anti-bruit	1	AM443-10A	Manchon réglable filetage 14 × 125 à droite et à gauche	2	489-S	Vis TH de 7 × 30 de manchon réglable	4
AM442-83	Ecrou de rotule de pivot file- tage 24 × 150 haut. 9 mm	2	A443-13B	Cache-poussière caoutchouc	2	2.489-S	Ecrou H de 7 × 100 de manchon réglable	4
AM443-1	Barre de direction réglable 451,6 mm filetage 14 × 125	2		Embout de barre, filetage 14 × 125 , long. 149 mm	1	615.900	Ecrou Nylstop de 10 × 150 haut. 12 mm de rotule de cré- maillère	2
			AM443-98	Gauche				
			AM443-98A	Droite				

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM451-01H	Plateau gauche	1	AM451-14	Ressort de rappel de segment fil de 2,5 mm, 20 spires	2	302-S	Vis TH de 6 × 10 de fixat. d'arrêt de gaine	2
AM451-01 I	Plateau droit	1	AM451-15	Excentrique de réglage de seg- ment haut. 7,7 mm	4	2.433-S	Ecrou H de 6 × 100 des vis de de fixat. d'arrêt de gaine	2
	Segment AV. avec levier	1	A451-16	Came de réglage de segment, larg. 32 mm	4	2.482-S	Rondelle plate d'excentrique de segment (7,5 × 16)	8
AM451-02J	- Gauche		AM451-83	Tige guide de ressort d'appui de segment, long. 38 mm	4	2.494-S	Ecrou H crénelé de 7 × 100 d'excentrique de segment	4
AM451-02K	- Droit		A451-85	Ressort d'appui de segment	4	438.157	Calotte de retenue de ressort d'appui de segment	4
	Segment AR.	1	AM451-86A	Entretoise de came de réglage de segment	4	615.030	Ecrou H à collerette de 9 × 125 de fixat. de plateau	12
AM451-022	- Gauche			Arrêt de gaine de câble de frein à main	1	619.051	Rondelle Belleville de came de de réglage de segment (9,5 × 27)	8
AM451-023	- Droit		A454-18	- Gauche				
AM451-2	Axe de point fixe de segment, long. 37 mm	4	A454-18A	- Droit				
AM451-3A	Axe TH de came de réglage, partie lisse 23 mm, diam. 9 mm	4						
AM451-6A	Tambour, 6 trous, diam. 9,75mm diam. intér. 220 mm	2						

26 - FREINS AR. - SEGMENTS

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A451-2	Axe de point fixe de segment, filetage 7 x 100, long. totale 28 mm, diam. 10 mm	4		Segment AR.	1	A451-87	Colonne d'appui de segment long. totale 24 mm	8
			AM451-20J	- Gauche		2.489-S	Ecrou H de 7 x 100, haut. 7 mm d'excentrique de segment	4
A451-3	Axe TH (partie lisse 15,4 mm) diam. 9 mm, de came de réglage	4	AM451-20K	- Droit		438.155	Cuvette de ressort d'appui de segment, diam. intér. 19 mm	4
			AM451-21A	Ressort de rappel de segment diam. du fil 5,5 mm	2	438.157	Calotte de retenue de ressort d'appui de segment, diam. intér. 19 mm	4
A451-15C	Excentrique de réglage de segment larg. sur plat 23 mm, haut, 6,7 mm, épais. de l'excentrique 3,4 mm	4	AZ451-65	Arrêteur d'écrou d'excentrique de segment, 2 trous, diam. 8 mm	2	619.051	Rondelle Belleville de came de réglage de segment 9,4 x 27	8
A451-16	Came de réglage de segment, larg. 32 mm	4	A451-83	Tige guide de ressort d'appui de segment, long. totale 35 mm	4			
	Segment AV.	1	A451-85	Ressort d'appui de segment, diam. 18 mm	4			
AM451-19J	- Gauche		A451-86	Entretoise de came de réglage de segment, diam. 9 mm, haut. 10 mm	4			
AM451-19K	- Droit							

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	MONTAGE LOCKHEED		2.490-S	Ecrou H de 7 × 100, haut, 7 mm de fixat., maître-cylindre	2	AM453-112	Coupelle, diam. 19 mm	4
	MAITRE-CYLINDRE		550.887	Bouchon de réservoir	1	302-S	Vis TH de 6 × 10 de fixat. cylindre	4
AM453-03G	Maître-cylindre complet	1		CYLINDRE DE ROUE AV.			NECESSAIRES DE REPARATION	
AM453-026A	Soupape avec ressort	1	AZU-453-04	Cylindre de roue	2	AM453-034A	Nécessaire complet de cylindre de roue AV.	2
AM453-5A	Réservoir avec raccord, filetage 16 × 150	1	AM453-19A	Piston, diam. 28,57 mm	4	AM453-035	Nécessaire réduit de cylindre de roue AV.	2
AM453-10	Coupelle principale	1	AM453-24	Capuchon, diam. 34 mm	4	AM453-036	Nécessaire complet de cylindre de roue AR.	2
A453-11	Ressort avec embout	1	A453-26	Vis de purge	2	AM453-037	Nécessaire réduit de cylindre de roue AR.	2
AM453-13C	Coupelle secondaire double lèvres	1	A453-28	Capuchon de vis de purge	2			
AM453-15	Jonc d'arrêt de piston	1	302-S	Vis TH de 6 × 10 de fixat. cylindre	4	AM453-314A	Nécessaire réduit de maître-cylindre	1
AM453-211	Joint d'étanchéité entre maître-cylindre et tablier (44 × 59)	1	4.982-S	Joint torique (22,5 × 27,9 × 2,7)	4	AM453-315A	Nécessaire complet de maître-cylindre	1
AM453-223	Vis colonette, 1 filetage de 9 × 125, 1 filetage de 7 × 100, de fixat. maître-cylindre	1		CYLINDRE DE ROUE AR.			PIECES SPECIALES D. à D.	
AM453-313A	Piston avec coupelle, diam. 20,6 mm long. 48,2 mm	1	AM453-05A	Cylindre de roue complet	2	AM453-03H	Maître-cylindre complet	1
498-S	Vis TH de 7 × 55 de fixat. du maître-cylindre	1	AM453-21	Piston, diam. 17,5 mm, haut. 16,5 mm	4	AM453-5C	Réservoir avec raccord caoutchouc	1
2.478-S	Joint cuivre d'étanchéité de réservoir (16,3 × 22 × 1)	1	A453-24	Capuchon, diam. 30 mm	4	AM453-162	Support de réservoir	1
			A453-26	Vis de purge	2			
			AM453-26	Ressort avec embouts sertis	2			
			A453-28	Capuchon de vis de purge	2			

28 - TUYAUTERIES DE FREIN

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM453-29D	Flexible entre maître-cylindre et tubes de frein AV., long. 207 mm	1	AY453-175	Patte de maintien de raccord 3 voies sur couvercle de boîte	1		PIECES SPECIALES D. à D.	
	Tube de frein AV.	1	AM453-190	Rondelle plate de fixat. de flexible (14,5 × 20 × 2)	5	AY453-29A	Flexible entre tubes de frein AV. long. 255 mm	1
AK453-30A	Gauche		D435-150	Gaine caoutchouc de protection de tube (4 × 9 × 15)	ALD	AM453-32H	Tube entre maître-cylindre et raccord AR.	1
AK453-31A	Droit		HY453-134	Raccord 3 voies	1	AM453-33B	Tube, côté AR. gauche à AR. droit	1
AM453-32G	Tube entre maître-cylindre et raccord AR.	1	283-S	Vis TH de 5 × 13 de fixat. de patte	1	AM453-53E	Tube entre maître-cylindre et flexible AV.	1
AM453-33A	Tube, côté AR. gauche à AR. droit long. 936 mm	1	483-S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. supports de raccord AR.	2	AM453-61C	Tube entre flexible AV. et raccord 3 voies	1
	Tube AR. long. 533 mm	1	1.584-S	Garniture caoutchouc de raccord (4,5 × 6,5 × 11)	ALD		Support de flexible sur couvercle de boîte	1
AM453-34D	Gauche		2.312-S	Rondelle plate de patte de de fixat. (5,5 × 9)	1	AM453-78	Avec ergot	
AM453-34E	Droit		2.319-S	Ecrou H de 5 × 75, haut. 5 mm de serrage de patte de fixat.	1	AY453-80A	Sans ergot	
AM453-35	Flexible AR., long. 304 mm	2	2.417-S	Joint cuivre de raccord distributeur (9,2 × 14 × 1,1)	2	AM453-105	Vis raccord de tube d'alimentation maître-cylindre, filetage 16 × 150	1
AK453-53A	Tube entre flexible AV. et raccord 3 voies	1	2.458-S	Joint cuivre entre flexible et maître-cylindre (12,2 × 17 × 1)	1	AM453-113A	Entretoise de support (7,5 × 14 × 7)	1
	Support de raccord AR.	1	2.489-S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. support de raccord AR.	2	AM453-195C	Tube entre réservoir et maître-cylindre	1
AM453-67	Gauche		2.525-S	Patte simple de fixat. tube	1	2.478-S	Joint cuivre de vis raccord (16,3 × 22 × 1)	1
AM453-67A	Droit		615.033	Ecrou H de 14 × 150, haut. 19 mm de fixat. flexible	5	550.909	Joint cuivre de vis raccord (19,5 × 24 × 0,8)	1
AM453-70A	Raccord orientable de distributeur AR.	1	619.825	Agrafe Raymond de fixat. de tube	2			
AM453-77A	Raccord distributeur AR.	1						
AK453-80	Support de flexible sur couvercle de boîte	1						
AZ453-111A	Entretoise de patte de maintien de raccord 3 voies (7,5 × 14 × 11)	3						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM314-2K	Câble de débrayage avec butée de gaine, long. 634 mm	1	AM453-3D	Support et pédales assemblés	1	D454-63	Garniture caoutchouc de patin de pédale	2
AM314-3D	Pédale de débrayage baguée, moyeu long. 29,4 mm	1	AM453-25C	Ressort de rappel de pédale, diam. extér. 16 mm, 14 spires	2	483-S-30	Vis TH à pointe de 7 x 15 de fixat.	7
AM314-25C	Support de butée de gaine de câble de débrayage (trou d'arrêt de gaine, diam. 12,5 mm)	1	AM453-73C	Tige de poussée de maître-cylindre filetage 7 x 100, long. 70,5 mm	1	2.490-S	Contre-écrou de 7 x 100 de tige de poussée	1
AM314-55	Chape d'accrochage du câble de débryage	1	AY453-171	Entretoise de moyeu de pédale de frein (9 x 12 x 39,75)	1	3.288-S	Bague de moyeu de pédale (12 x 15 x 12)	4
AY314-92	Axe de chape de câble de débrayage (5 x 14)	1	AM453-192A	Chape de réglage de tige de poussée, long. 34 mm, filetage de 7 x 100	1	615.001	Ecrou H de 12 x 100 de réglage du câble de débrayage	2
A334-67	Axe de chape de tige de poussée de maître-cylindre (6 x 20)	1		Cale de réglage de fixat. du pédalier, côté droit (65 x 20) (1 encoche)	ALD		PIECES SPECIALES D. à D.	
AM453-1H	Pédale de frein, avec moyeu et bagues	1	AM453-269B	- Epais. 1 mm		AM314-403A	Pédale de débrayage baguée, moyeu long. 94 mm	1
AM453-2	Axe des pédales, long. sous tête 75 mm	1	AM453-269C	- " 2 mm		AM453-302A	Axe des pédales long. sous tête 140 mm	1
				Cale de réglage de fixat. du pédalier côté gauche (109 x 24) (2 encoches entr'axes 89 mm)	ALD	AM453-303A	Support et pédales assemblés	1
			AM453-269D	- Epais. 1 mm				
			AM453-269E	- " 2 mm				

30 - FREIN A MAIN

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A314-92	Axe de fixat. de bielle sur levier intermédiaire (6 × 17)	1	AM454-10	Bielle de commande	1	A454-75	Barillet de câble (8,5 × 15 × 28)	2
A334-67	Axe de fixat. de bielle sur tirette (6 × 20)	1		Poignée de tirette noire	1	AM454-173B	Cliquet, épais. 7,4 mm	1
AK454-1A	Câble avec butée de gaine, long. 419 mm	2	AM454-49F	Partie gauche, 2 trous de 4,5 mm		AM454-181	Feutre d'étanchéité de tirette	1
AM454-3C	Tirette	1	AM454-49G	Partie droite, avec écrous		AM454-182	Cage du feutre d'étanchéité de tirette	1
AM454-4	Levier intermédiaire	1	AM454-50B	Tige de commande de cliquet (avec ressort de rappel et bouton-poussoir noir)	1	AM454-293A	Crémaillère et guide de tirette	1
AM454-9	Ressort de rappel	1	A454-74	Ecrou à oreille de 7 × 100 de réglage du câble	2	283-S	Vis TH de 5 × 13 de fixat. de cage d'étanchéité	2
						2.261-S	Vis TFB de 4 × 12,5 de fixat. de poignée	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM133-1A	Support élastique AR. de suspension B.V.	1		FIXATION		2.634-S	Rondelle crantée (10,5 × 17) de fixat :	
			492-S	Vis TH (7 × 38) de fixat. du support élastique AR.	2		- support moteur sur carter	4
AM133-2	Bloc élastique AV.	2					- support élastique AR. sur couvercle B.V.	2
A133-64	Plaquette de support élastique AR.	1	857-S	Vis TH(10 × 55) de fixat. sur plate-forme	2	611.020	Arrêtoir (11mm) de fixat. bloc AV. sur plate-forme	2
	Support moteur		2.489-S	Ecrou H (7 × 100) de fixat. de bloc élastique sur support AV.	4			
AM133-86	AV. G.	1	2.514-S	Rondelle crantée (7,3 × 12) de fixat :				
AM133-86A	AV. D.	1		- du support élastique AR.	2			
AM133-96	Vis TH (10 × 25) de fixat. de support AV. moteur sur carter	4		- du bloc élastique AV.	4			
AU551-95	Rondelle plate (7,5 × 25 × 2) de fixat. de bloc élastique sur support AV.	4	2.609-S	Ecrou H (10 × 150) de fixat. support élastique AR. sur couvercle B.V.	2			

32 - ALIMENTATION D'ESSENCE - RESERVOIR - POMPE - TUYAUTERIES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	POMPE A ESSENCE							
AY173-0	Guiot	1	AZ174-66	Gaine de protection de canalisation	2	AM175-83	Manchon de branchement du tube de mise à l'atmosphère (diam. 18 × 11 × 40)	2
AY173-0A	S.E.V.	1	AY174-66A	Gaine de protection (diam. 15-9 × 80) sur durit pompe à carburateur	1	AM175-84	Tube de mise à l'atmosphère	1
AZ173-2	Bloc filtrant sur plongeur	1				AM175-113	Collier de maintien du tube de mise à l'atmosphère	2
	Membrane de pompe		AY174-68	Agrafe double de fixat. de canalisation essence et frein	5			
A173-8	Guiot (jeu de 3)	1	A174-84	Joint fibre (4,5 × 8 × 0,5) sous vis du plongeur	3	DS391-127	Collier caoutchouc (fixat. durit de liaison raccord 3 voies à groupe sur manchon de raccordement du filtre à air à carburateur) chauffage - 15°	1
A173-8A	S.E.V.	1						
AZ173-82	Ecrou spécial (5 × 80) de serrage du bloc filtrant sur plongeur	1	A174-98A	Durit (5 × 12 × 110) de liaison - canalisation d'essence et raccord sur plate-forme - liaison raccord 3 voies à carburateur (chauffage - 15°)	1			
							FIXATION	
A173-98	Entretoise isolante de pompe sur carter, trou central de 28,5 mm 2 trous de fixat. de 8,5 à 44,5 d'entr'axes épais. 10 mm	1				79-S	Vis TR (4 × 12) de fixat. du rhéostat sur réservoir	1
			AM174-98	Durit de liaison entre réservoir et tuyau d'alimentation (5 × 12 × 60)	1	485-S	Vis TH (7 × 20) de fixat. raccord sur plate-forme partie AV. G.	1
AY173-99	Tige de commande de pompe à essence, long. 110,7 mm	1	AM175-03W	Bouchon (inox) de remplissage	1	490-S	Vis TH (7 × 32) de fixat. de pompe sur carter	2
			AM175-1A	Réservoir (592 × 448 × 183)	1			
AZ174-1B	Tube souple de canalisation d'essence (4,5 × 2.920)	1		Tubulure de remplissage		502-S	Vis TH (7 × 18) de fixat. réservoir sur plate-forme	4
A174-7	Durit (5 × 12 × 250) de liaison raccord à pompe	1	AM175-4K	Partie inférieure (caoutchouc)	1	2.251-S	Vis TR (5 × 20) de fixat. tubulure sur aile	3
			AM175-4M	Partie supérieure	1			
AM174-7B	Durit (5 × 12 × 320) de liaison pompe à carburateur	1	AM175-5S	Rhéostat de jauge ED 12 Volts	1	2.462-S	Joint (8,2 × 12 × 1) du bouchon vidange	1
AM174-17	Durit (5 × 12 × 480) de liaison raccord 3 voies à groupe	1	A175-14	Bouchon de vidange (filetage 8 × 100)	1	2.489-S	Ecrou H (7 × 100) de fixat. raccord sur plate-forme partie AV. G.	1
AM174-49	Raccord de canalisation d'essence avec patte soudée	1	AM175-51	Joint d'étanchéité (diam. 90 × 46 × 1,5) entre aile et tubulure	1	2.490-S	Ecrou H (7 × 100) de fixat. réservoir sur plate-forme	2
AZ174-59	Raccord 3 voies (chauffage - 15°)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2.514-S	Rondelle crantée (7,3 × 12) de fixat :		595.386	Joint caoutchouc (36 × 55 × 2) du rhéostat	1	619.825	Agrafe de fixat. de canalisation sur plate-forme	ALD
	- réservoir sur plate-forme	4						
	- raccord sur plate-forme part partie AV. G.	1	615.791	Cage écrou aveugle de fixat. tubulure sur aile	3			
2.904-S	Rondelle contact (7,2 × 14,2) de fixat de la pompe	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A141-4	Ecrou H (7 × 100) de fixat. des échangeurs sur tubulure et pot	8	AY182-78	Collier de serrage des tubes intermédiaire et AR. sur silencieux	2	A615-84	Butée caoutchouc anti-bruit du support AV. de tube de sortie	1
AY182-0	Silencieux d'échappement	1	AM182-84	Plaquette de serrage de bande élastique de fixat. du tube de sortie	2	DS182-80B	Bande élastique (nue) du support AV. du tube de sortie (85 × 30 × 8)	
	Pot de prédétente avec tubes d'entrée gauche et droit soudés						D. à G.	2
AM182-1D	D. à G.	1		Tube d'échappement du silencieux vers l'AR.			D. à D.	1
AM182-1E	D. à D.	1	AY182-93	D. à G.	1	D182-85	Entretoise (tôle) de bande élastique	4
AM182-4C	Tube intermédiaire entre pot et silencieux	1	AY182-93A	D. à D.	1		FIXATION	
AM182-6B	Demi-collier de fixat. du tube intermédiaire sur pot de prédétente	2	AM182-100	Support AR. du tube de sortie d'échappement	1	283-S-30	Vis TH de 5 × 14 de bride de de fixat. d'anneau	2
AY182-6	Demi-collier de fixat. des échangeurs sur tubulure et pot de prédétente	8	AY182-101	Collier de fixat. du tube de sortie d'échappement.	2	485-S-30	Vis TH de (7 × 20) de fixat. - du pot de détente sur carter B.V. - des supports d'anneau sur caisse	2
	Echangeur de conduit d'air chaud avec tube d'échappement		AY182-106	Ressort de rappel de commande de volet de chauffage (diam. 10 × 91,5)	2	487-S-30	Vis TH à pointe de (7 × 25) de fixat : - des tubes sur silencieux - des bandes élastiques et serrage colliers	2
AM182-13	Droit	1	AM182-118	Ecrou spécial de (7 × 100) de fixat. du tube intermédiaire sur pot de prédétente	2	491-S	Vis TH de (7 × 95) de fixat : - des échangeurs sur tubulure et pot - du tube intermédiaire sur pot	2
AM182-14	Gauche	1	AY182-123	Pontet de fixat. AR. d'anneau de suspension du silencieux	1			
AY182-64	Support AR. (avec écrous soudés) d'anneau de suspension du silencieux	1	AM183-48	Anneau de suspension du silencieux	2	2.334-S	Rondelle crantée (5,2 × 9,4) de vis de fixat. de bride d'anneau sur pot	2
AM182-68B	Support AR. du tube de sortie d'échappement D. à D.	1	AM183-75	Support AV. (avec écrous soudés) d'anneau de suspension du silencieux	1			
AM182-75	Bande élastique de fixat. AR. du tube de sortie d'échappement (70 × 30 × 8) D. à D.	1	AM183-88	Bride fixat. d'anneau de suspension	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2.489-S	Ecrou H (7 × 100) de serrage - des colliers de fixat. des tubes sur silencieux - des bandes élastiques	2 4	2.514-S	Rondelle crantée (7,3 × 12) de vis de fixat. des tubes sur silencieux, des supports sur caisse, des bandes élastiques	ALD	2.904-S	Rondelle contact (7,2 × 14,2) de vis de fixat. du pot de pré-détente sur carter	2

36 - VENTILATEUR - COLLECTEUR

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM241-95A	Vis TH (10 × 35) de fixat. du ventilateur sur vilebrequin	1	D634-84	Garniture d'étanchéité de tôle d'antirecyclage (long. 555mm)	2	2.902-S	Rondelle contact de (5,1 × 12,2)	
AM241-906A	Ventilateur avec guide et poulie	1		FIXATION			- de fixat. de tôle d'étanchéité arrière	4
AM242-1D	Collecteur d'air	1	281-S	Vis TH (5 × 12) de fixat. tôle d'antirecyclage sur habillage AV.	4		- d'assemblage des conduits	14
AM242-55	Joint antirecyclage sur collecteur	1					- de fixat. des conduits sur collecteur	4
AM242-62A	Tôle d'étanchéité AR. du collecteur	1	283-S-30	Vis TH à pointe de (5 × 14) - d'assemblage des conduits - de fixat. des conduits sur collecteur	14	2.904-S	Rondelle contact (7,2 × 14,2) de fixat. des conduits inférieurs D. et G. sur culasses	8
	Conduit de refroidissement							
AM242-82C	Super-droit	1	295-S-30	Vis TH à pointe de (5 × 16) de fixation de tôle d'étanchéité AR.	4	614.041	Collier de serrage du joint sur collecteur	1
AM242-83B	Super-Gauche	1	484-S-30	Vis TH à pointe de (7 × 18) de fixat. des conduits inférieurs D. et G. sur culasses	4	615.794	Ecrou en cage d'assemblage des conduits	14
AM242-91B	Infér. droit	1						
AM242-91C	Infér. droit ALLEMAGNE	1	2.319-S	Ecrou H (5 × 75) de fixat. tôle antirecyclage sur habillage AV.	4			
AM242-94B	Infér. gauche	1						
AM242-94C	Infér. gauche ALLEMAGNE	1	2.634-S	Rondelle crantée de (10,5 × 17) de fixat. de ventilateur sur vilebrequin	1			
AM242-124	Tôle d'antirecyclage	1						
AM251-1B	Manivelle de mise en marche et changement de roue	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AZ211-05	Allumeur avec condensateur et rupteur sans masse d'avance ni came	1		Fil de bougie		2.240-S	Vis TR (4 × 5) du condensateur sur carter	1
			AY212-6	Côté Droit, long. 0,500 m	1			
A211-4A	Came	1	AM212-205A	Côté Gauche, long. 0,550 m	1	2.241-S	Vis TR (4 × 7,5) de fixat. du couvercle sur carter	3
AYA211-6	Masse d'avance, plaquette inférieure, long. 31 mm	2	AM212-73E	Support de bobine	2	2.324-S	Ecrou carré (5 × 75) des vis de serrage des supports de bobine sur tôle d'habillage	2
			AYA212-77	Protecteur caoutchouc sur fil de bougie (6,5 × 15 × 50)	4			
AZ211-8	Condensateur	1				2.902-S	Rondelle de (5,1 × 12,2) vis de serrage des supports sur tôle d'habillage	2
AZ211-9	Couvercle de carter avec joint	1	AM212-140A	Support de fils de bougie	1			
AZ211-17	Rupteur complet	1	AM242-119	Obturateur de passage de fil sur puits de bougie, diam. 38 mm	2	457.707	Bougie Marchal de 14 mm (34S)	2
AM211-92B	Tôle de protection d'allumeur							
AZ211-93	Jonc d'arrêt de came, diam. 8 mm	1	DX212-94	Oeillet sur fil de bougie Droit et Gauche	2			
AZ211-116	Joint caoutchouc d'étanchéité sur couvercle	1						
			283-S-30	FIXATION Vis TH (5 × 40) des supports de bobine sur tôle d'habillage	2			
AM212-08A	Bobine d'allumage (4.009C)	1	485-S	Vis TH (7 × 20) d'allumeur sur carter	2			

TYPE	CABLERIE AVANT	CABLERIE ARRIERE	CABLE POSITIF DE BATTERIE	CABLE NEGATIF DE BATTERIE	FIL DE BOBINE A RUPTEUR	FIL D'ALTERNATEUR A REGULATEUR
------	----------------	------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

DIRECTION A GAUCHE

AM511-225A	AM511-210A	AM511-5H	AM511-8F	AM511-19A	AM511-22C
------------	------------	----------	----------	-----------	-----------

EUROPE

AM511-226A	AM511-211A	AM511-5H	AM511-8F	AM511-19A	AM511-22C
------------	------------	----------	----------	-----------	-----------

DIRECTION A DROITE

AM511-209A	AM511-210A	AM511-5H	AM511-8F	AM511-19A	AM511-227A
------------	------------	----------	----------	-----------	------------

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Câble au mètre		AM523-6B	Support 4 fusibles	2	N511-99	Clip femelle de 6,35 mm de câblerie	ALD
3.732	Câble de 20/10	ALD	DX523-6B	Support 2 fusibles	1		Cosse de câblerie	ALD
3.733	Câble de 12/10	ALD	2.508-S	Vis TFB de (4,85 × 16) de fixat. support fusible	5	614.540	- de 3,25 mm	
	FUSIBLE 12 VOLTS D. à G.			AVERTISSEUR		614.541	- de 4,5 mm	
DM523-4	Fusible 30 ampères	2	DM571-4	Avertisseur de route FERSON 12 Volts	1	614.542	- de 5,5 mm	
DX523-4	Fusible 10 ampères	2				614.543	- de 6,25 mm	
DF511-76	Pince porte fusible de rechange	2	484-S-30	Vis TH (7 × 17,5) de lame support	1	614.544	- de 8,5 mm	
DM523-99	Semelle caoutchouc de support fusible (80 × 68 × 2)	1	2.489-S	Ecrou H (7 × 100) de la vis de lame support	1	D391-125	Collier souple de fixat. de câblerie, long. 62 mm	2
AM523-6B	Support 4 fusibles	1	2.514-S	Rondelle crantée de vis de fixat. de lame support (7,3 × 12)	1	1.061-S	Oeillet caoutchouc de (8 × 18 × 4) trou de 12 mm	1
2.508-S	Vis TFB de (4,85 × 16) de fixat. du support	2				A512-3B	Fiche femelle de câblerie	ALD
	FUSIBLE 12 VOLTS - EUROPE - D. à D.		AZ571-99B	Lame support d'avertisseur	2	AZ512-3	Fiche femelle câblerie 3 mm	ALD
DM523-4	Fusible 30 ampères	5		EQUIPEMENT ELECTRIQUE classement alphabétique		A512-4A	Fiche mâle de câblerie 4 mm	ALD
DX523-4	Fusible 10 ampères	4	619.873	Agrafe plastique de fixat. de câblerie	7	AZ512-4	Fiche mâle de câblerie 3 mm	ALD
DM523-99	Semelle caoutchouc de support 4 fusibles (80 × 68 × 2).	2	619.874	Agrafe de fixat. de câblerie	1	DM512-86A	Protecteur isolant (carton Presse PAHN) de (50 × 23 × 0,5) sous patte de fixat. de câblerie	ALD
DX523-99	Semelle caoutchouc de support 2 fusibles (69 × 35 × 2)	1	A512-5B	Bague caoutchouc (3,5 × 65 × 20) de fiche femelle	ALD	AY511-52	Protecteur caoutchouc sur crosse de câble de batterie, côté démarreur	1
			AZ512-5	Bague caoutchouc de (3 × 6 × 12) de fiche femelle	ALD			

40 - TABLEAU DE BORD - COMMUTATEURS - TIRETTE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Compteur de vitesses		AY525-2J	Tirette de starter, long. de la gaine 0,980 m	1		FIXATION	
AM521-63	D. à G.	1				2.224-S	Vis TF (4 × 10)	
AM521-64	D. à D.	1	AY525-82A	Bouton de tirette de starter	1		- du commutateur d'éclairage	2
							- essuie-glace, lave-glace	3
AM521-221A	Indicateur d'essence et Voltmètre (sans lampe)	1		Cendrier		2.502-S-30	Vis TR (5 × 12) d'indicateur essence et batterie	2
	Flexible de compteur		AM652-1C	AV. D. à D.	1			
			AM652-1E	AV. D. à G.	1	2.320-S	Ecrou de (5 × 75) de fixat. du cendrier	2
AM521-3W	long. 0,690 m D. à G.	1	AM652-101C	Encadrement de cendrier D. à D.	1	2.902-S	Rondelle de vis de fixat (5,1 × 12,2)	
AM521-282A	long. 1,025 m D. à D.	1					- d'indicateur	2
AM521-266A	Voyant de clignotant (sans lampe)	1	DS391-127	Collier de maintien de tirette de starter	1		- de cendrier	2
	Commutateur		DS511-96	Bague de flexible (9 × 21 × 25)	1	3.232-S	Rondelle de 5 mm de la vis du commutateur	2
AM522-12A	- d'éclairage de tableau	1	DS511-97	Bague d'étanchéité de tirette (4 × 16 × 20)	1	706.741	Lampe 12 Volts, 4 Watts d'éclairage d'indicateur essence et batterie	1
AM522-33	- de feux indicateur et d'avertisseur sonore et optique (Gelbon)	1		Commutateur (Gelbon)				
			DV522-8	des feux de stationnement	1	706.747	Lampe 12 Volts, 2 Watts de voyant de clignotant	1
			DX522-36	de chauffage	1			
AM522-43	- d'essuie-glace	1						
AM522-245A	- d'essuie-glace -SUEDE-	1						
AM522-48	- d'éclairage de phare (Gelbon)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	BATTERIE						FIXATION	
	(S'adresser directement aux maisons : TUDOR, TEM, FULMEN, DININ, STECO, ou à leurs représentants Officiels)		AM531-72	Ressorts sur tirant, diam. intér. 5,5 mm, long. 15 mm	2	2.312-S	Rondelle plate de 5,5 × 9 d'écrou de serrage de tirant	4
	Bac de batterie			Tirant de serrage de batterie 5 × 75		2.319-S	Ecrou H (5 × 75) de serrage de tirant	2
AM531-8		1	AM531-87A	long. 0,390 m - 15°	2	722.429	Rondelle de borne	2
AM531-8A	- 15°	1	AM531-87B	long. 0,315 m	2			
AM531-55	Bride de serrage de la batterie							

42 - LAVE-GLACE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM564-8	Gicleur	1		FIXATION		619.799	Agrafe de maintien de tube	2
AM564-10D	Pompe	1	283-S-30	Vis TH de (5 × 14) de fixat. du support	2			
AM564-53	Tube de réservoir	1	2.903-S	Rondelle de vis de fixat du support (5,1 × 16,2)	2			
AM564-72B	Réservoir	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM532-010A	Alternateur complet (7.532)	1	AY532-81	Axe d'articulation d'alternateur (filetage 9 × 125) long. sous tête 103 mm	1	2.489-S	Ecrou H (7 × 100) de vis de tendeur sur alternateur	1
AY532-03	Palier porte diodes	1				2.514-S	Rondelle crantée (7,3 × 12) sous vis de tirant sur alternateur et patte	2
AY532-07	Palier côté commande	1	AY532-93	Capot sur palier porte diodes	1			
AY532-013	Jeu de balais	1	AY532-94	Jeu de tiges d'assemblage des paliers	1	2.903-S	Rondelle de vis de fixat. d'alternateur (5,1 × 16,2)	2
AY532-017	Jeu de pièces de fixat. de Poulie	1	AK535-1	Régulateur (8.347B)	1	615.795	Ecrou pour vis de 5 de fixat. du régulateur	2
AY532-11	Porte Balai complet	1		FIXATION				
AY532-17	Courroie	1	283-S-30	Vis de (5 × 14) de fixat. de régulateur	2	619.133	Rondelle (5,5 × 15 × 1,5) sous vis de demi-boîtier sur collecteur	2
AM532-32A	Tendeur	1	486-30	Vis TH (7 × 22,5) de tendeur sur alternateur et patte	2			
AY532-34	Poulie	1						
AY532-58	Rotor	1	2.320-S	Ecrou H de vis de demi-boîtier sur collecteur (5 × 75)	2			
AY532-59	Stator	1	2.370-S	Ecrou H (9 × 125) d'axe d'alternateur sur tubulure	1			
AM532-60A	Demi-boîtier AV. sur collecteur	1						
AY532-61	Jeu de pièces de borne prise	1	2.389-S	Rondelle crantée (9,5 × 16,5) de blocage de fixat. d'alternateur sur tubulure	1			
AY532-62	Fusible	1						
AM532-73	Patte support de tendeur	1						

44 - ALTERNATEUR - REGULATEUR PARIS-RHONE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Alternateur			Stator		2.320-S	Ecrou H (5 × 75) de vis de demi-boîtier sur collecteur	3
AM532-010B	Alternateur (A11M6)	1	AMF532-59B	PA - 15°	1	2.370-S	Ecrou H (9 × 125) d'axe d'alternateur sur tubulure	1
AMF532-010B	Alternateur (A11M5) PA - 15°	1	AY532-59A		1			
	Palier porte diodes		AM532-60A	Demi-boîtier AV. sur collecteur	1	2.389-S	Rondelle crantée (9,5 × 16,5) de blocage de fixat. d'alternateur sur tubulure	1
AMF532-03B	Complet	1	AMF532-62B	Fusible	1	2.489-S	Ecrou H (7 × 100) de vis de tendeur sur alternateur	1
AY532-03C	Nu		AY532-72	Jeu de tiges d'assemblage de paliers	1	2.514-S	Rondelle crantée (7,3 × 12) sous vis de tirant sur alternateur et patte	2
AY532-07A	Palier côté commande avec roulement	1	AM532-73	Patte support de tendeur (avec écrou soudé)	1	2.903-S	Rondelle (5,1 × 16,2) de vis de fixation d'alternateur	2
AY532-015	Support de diodes	1	AY532-81	Axe d'articulation d'alternateur (filetage 9 × 125) long. sous tête 103 mm	1	2.489-S	Ecrou H (7 × 100) de vis de tendeur sur alternateur	1
AY532-016A	Condensateur sous support de diodes	1	AY532-95B	Roulement de palier porte diodes	1	2.514-S	Rondelle crantée (7,3 × 12) sous vis de tirant sur alternateur et patte	2
AY532-11A	Support de porte-balais (avec balais et ressorts)	1		Régulateur		2.903-S	Rondelle (5,1 × 16,2) de vis de fixation d'alternateur	2
AY532-12	Jeu de pièces de fixat. de poulie	1	AMF535-1	(AYA215) PA - 15°	1	615.795	Ecrou pour vis de tendeur sur alternateur	1
AY532-17	Courroie	1	AK535-1A	(AYA 213)	1			
AM532-32A	Tirant d'alternateur	1		FIXATION				
AY532-34A	Poulie	1	283-S-30	Vis (5 × 14) de fixat. de régulateur	2	2.514-S	Rondelle crantée (7,3 × 12) sous vis de tirant sur alternateur et patte	2
	Rotor							
AMF532-58B	PA - 15°	1	486-S-30	Vis TH (7 × 22,5) de tendeur sur alternateur et patte	2			
AY532-58A		1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM533-05J	Démarrreur 12 Volts	1	AM533-017A	Jeu de balais	1	AM533-256A	Jeu de pièces tige d'assemblage de palier	1
AM533-028A	Jeu de bobines inductrices	1	AM533-248A	Lanceur	1	AM533-257A	Jeu de pièces fourchette	1
AM533-029A	Palier côté entraînement	1	AM533-249A	Contacteur solénoïde	1	AM533-258A	Jeu de joints de contacteur	1
AM533-13	Palier côté collecteur	1	AM533-250A	Jeu de pièces de borne de contacteur	1	DX533-019	Jeu de pièces plateau de freinage d'induit	1
A533-1A	Couronne de démarrage (107-dents) épais : 9 mm	1	DX533-5	Axe de fourchette	1			
AM533-211A	Induit	1	AM533-252A	Bouchon de solénoïde	1			
AM533-244A	Jeu de pièces de butée de lanceur	1	AM533-253A	Capot de palier côté collecteur	1	488-S	Vis TH de (7 × 28) de fixation de démarrage	2
AM533-245A	Bagues de palier côté entraînement	1	AM533-254A	Jeu de pièces d'assemblage de contacteur	1	2.904-S	Rondelle de vis de fixat. de démarrage (7,2 × 14,2)	2
A533-17A	Ressort de balai	2	AM533-255A	Jeu de pièces tige de réglage de contacteur	1			

46 - PHARES - FEUX AV. - ECLAIRAGE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	PHARE CIBIE complet sans lampe			RESSORT		283-S-30	Vis TH de (5 × 14) de fixat. du boîtier clignotant	1
AM541-015A	- Gauche D. à G.	1	AM544-189A	- de douille de feu AV. SEIMA	4			
AM541-016A	- Droit D. à G.	1	AM544-190A	- de fixat. de feu AV. SEIMA	8	965-S	Vis TFB de (3,52 × 15,9) de fixation d'enjoliveur de phare	4
				DOUILLE				
AM541-017A	- Gauche D. à D.	1	AM544-036A	- de clignotant AV. SEIMA - Droit et Gauche	2	2.267-S	Vis TFB de (4,85 × 9,5) de fixat. du plafonnier	2
AM541-018A	- Droit D. à D.	1	AM544-037A	- de feu de position AV. SEIMA - Droit et Gauche	2	2.334-S	Rondelle crantée de vis de fixat. du boîtier clignoteur (5,2 × 9,4)	1
	BLOC OPTIQUE CIBIE							
AM541-201A	- Gauche D. à G.	1	AM545-03G	- Eclaireur intérieur (sans lampe)	1	2.902-S	Rondelle de (5,1 × 12,2) de fixat. de commande	2
	- Droit D. à G.	1						
AM541-203A	- Gauche D. à D.	1	AM545-107A	- Cabochon d'éclaireur intérieur	1	2.903-S	Rondelle de vis de (5,1 × 16,2)	10
	- Droit D. à D.	1	AZU575-16D	Feu latéral droit et gauche de rappel de clignotant AV. - ITALIE	2	615.795	Ecrou (5 × 75) de fixat. de boîtier clignoteur	1
AM541-7C	Cde de réglage de phare	1				615.817	Ecrou clip pour vis de 3,5 de fixat. d'enjoliveur de phare	4
	ENJOLIVEUR		AM575-100	Boîtier clignoteur	1			
AM541-12C	- Gauche	1	AZ644-79	Armature de bouton de Cde	1	619.871	Agrafe de fixat. d'enjoliveur de phare	4
AM541-12D	- Droit	1	AZ644-84	Bouton de Cde de phare	1			
AM541-13B	Connecteur porte-lampe CIBIE	2	AZ644-103	Ecrou (5 × 75) de fixat. de bouton de Cde de phare	1			
	FEUX INDICATEUR ET POSITION AV. SEIMA							
AM544-127A	- Gauche	1	DX522-7A	Interrupteur SEIMA sur porte-éclairage intérieur	1			
AM544-128A	- Droit	1		FIXATION				
AM544-129A	- Gauche - ITALIE -	1	281-S	Vis TR (5 × 12) de fixat : - du phare - de Cde de phare	10 2			
AM544-130A	- Droit - ITALIE -	1						

TABLEAU DES LAMPES

NUMEROS	CARACTERISTIQUES	VOLTAGE	FONCTION	COEF.	OBSERVATIONS
706.717	7 Watts	12 V.	Plafonnier	1	
706.727	Jaune 45/40 Watts	12 V.	Phares	2	
706.750	21 Watts	12 V.	Indicateur direct.	2	
706.751	5 Watts	12 V.	Position AV.	2	
706.747	2 Watts	12 V.	Feu latéral	2	ITALIE
706.737	Blanche 45/40 Watts	12 V.	Phares	2	

48 - LANTERNE AR. - FEUX AR. - STOP

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM544-12D	Joint d'étanchéité d'éclaireur AR. - SEIMA	2	AM544-21E	Glace d'éclaireur AR. - SEIMA de plaque	2	2.120-S-30	FIXATION Vis TR de (5 × 14) de fixat. de platine	4
AM544-16B	Platine porte-lampe d'éclaireur AR. - SEIMA D. et G.	2		Joint d'étanchéité de lanterne		2.334-S	Rondelle de vis de fixat. de platine (5,2 × 9,4)	4
	Platine support de lampe de lanterne		AM544-125A	AR. - G.	1	615.791	Cage écrou (5 × 75) de fixat. platine AR.	4
AM544-16C	AR. - G. (sans lampe)	1		Cabochoon avec joint de lanterne		615.798	Ecrou en cage de fixat. d'éclaireur de plaque	4
AM544-16D	AR. - D. (sans lampe)	1	AM544-906A	AR. - G.	1	615.799	Ecrou en cage de fixat. cabochoon lanterne AR.	4
	Vis de fixation		AM544-907A	AR. - D.	1			
AM544-17C	- de (4 × 30) de fixat. de glace éclaireur AR. - SEIMA	4	AZ576-02	Contacteur de stop	1			
AM544-17D	- de cabochoon de lanterne AR. D. et G.	8						

TABLEAU DES LAMPES

NUMEROS	CARACTERISTIQUES	VOLTAGE	FONCTION	COEF.	OBSERVATIONS
706.750	21 Watts	12 V.	Indicateur direction	2	
706.751	5 Watts	12 V.	Eclairage plaque	2	
706.752	21/5 Watts	12 V.	Feu rouge et stop	2	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Moteur 12 Volts			Axe de balai d'essuie-glace			FIXATION	
AM561-2C		1	AM565-82	Côté G.	1	283-S-30	Vis TR de (5 × 14) de fixat. d'axe de balai et support sur palier de direction	5
AM561-2D	SUEDE	1	AM565-82A	Côté D.	1			
AM565-041	Bielle de liaison d'essuie-glace	1	AZ565-94	Ecrou H (16 × 100) d'axe de balai	2	2.319-S	Ecrou H de (5 × 75) de fixat. du support sur tablette	2
AM565-1	Raclette d'essuie-glace	2	AZ565-96	Rondelle d'étanchéité d'axe de balai D. et G.	2	2.902-S	Rondelle de vis de fixat. axe de balai et moteur	6
AM565-10C	Porte-raclette d'essuie-glace (sans raclette)	2	DX541-132	Vis de (5 × 10) de fixat. du moteur	2	2.903-S	Rondelle de vis de fixat. du support sur tablette et palier de direction	3
AM565-13	Support de moteur d'essuie-glace	1				615.795	Ecrou de (5 × 75) de la vis de fixation du support sur palier de direction	1
AZ565-49	Rondelle cuvette d'axe de balai	2						
AM565-77	Manivelle du moteur	1						

50 - POSTE DE RADIO

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW653-01	Antenne	1	AM653-55B	Grille de haut-parleur	1	2.769-S	Rondelle de vis (5,5 × 20 × 1) de fixat. de grille	4
AM653-69	Cache-antenne	1	AM653-110A	Haut-parleur de radio	1	2.900-S	Rondelle de vis (4,1 × 10,2) de fixat. de haut-parleur	4
AM653-1	Condensateur anti-parasites ARA sur bobine	1	AM653-0N	Poste seul	1			
AM653-1A	Condensateur anti-parasites ARA sur alternateur et régulateur	2	AM653-167A	Ecrou de fixat. de cache-antenne	1	2.243-S	Vis TR de (4 × 12) de fixat. du haut-parleur sur support	4
			AM653-83A	Support de haut-parleur	1	613.682	Vis TR (5 × 10 pas de 80) de fixat. de grille de haut-parleur	4
			2.269-S	Ecrou H de (4 × 75) de vis de fixat. de haut-parleur	4			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Conduit d'aération sur Boîtier		AY961-123A	Ecrou en cage (rapid) de fixat. grille sur tôle de baie de pare-brise	4	3.234-S	Rondelle cuvette de 6 de fixat. boîtier d'aération G. sur planche de bord	1 1
AM643-22	G.	1						
AM643-23	D.			FIXATION		615.721	Ecrou clip de fixat. boîtier d'aération G. sur planche de bord	1
	Boîtier d'aération		2.303-S	Vis TR (Parker) (4,85 × 19) de fixat. du conduit d'aération - côté Gauche - côté Droit	3 5	615.796	Ecrou expansible de fixat. du conduit d'aération - côté Gauche - côté Droit	3 5
AM643-52	G.	1						
AM643-53	D.	1	2.319-S	Ecrou H (5 × 75) de fixat. du conduit d'aération G.	2			
AM643-133	Obturbateur (caoutchouc) du collecteur d'aération	2						
			2.508-S	Vis TFB (Parker) (4,85 × 16) de fixation boîtier d'aération G. sur planche de bord	2	622.009	Vis TF (4 × 10) de fixat. grille sur tôle de baie de pare-brise	4
AM643-143	Tube (caoutchouc) d'évacuation	1						
AM643-153	Joint d'étanchéité des boîtiers d'aération G. et D.	2	2.902-S	Rondelle contact (5,1 × 12,2) de fixat. du conduit d'aération - côté Gauche - côté Droit	3 5			
AM643-177	Grille pare-insecte du conduit d'aération	1						
AM643-178	Enjoliveur de grille d'aération sur auvent	1	2.999-S	Collier (long. 320 mm) de fixat. tube d'évacuation d'eau	1			
AM643-184	Rondelle d'étanchéité de (12,5 × 15 × 3) de fixat. du conduit d'aération G.	2						

52 - DEGIVRAGE - CHAUFFAGE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM564-84E	Conduit souple de dégivrage	1	AK643-155	Support de conduit souple d'évacuation d'air chaud (diam. extér. 134 mm intér. 82 mm)	2	2.334-S	Rondelle crantée (5,2 × 9,4) de serrage de boîte de répartition sur contre-plaque	4
AM564-248A	Buse d'étalement d'air chaud de pare-brise (avec garniture d'insonorisation)	1				2.496-S	Contre écrou H de (10 × 150) de fixat. de patte de maintien du conduit souple de chauffage sur carter d'embrayage	1
AM643-44A	Boîte de répartition de chauffage	1		Contreplaque de fixat. de boîtier répartition				
AM643-75B	Joint d'étanchéité de boîte de répartition (105 × 170 × 2)	1	AM643-164	- D. à G.	1	2.634-S	Rondelle crantée de (10,5 × 17) de fixat. de patte de maintien du conduit souple de chauffage sur carter d'embrayage	1
	Conduit souple de chauffage		AM643-164A	- D. à D.	1			
AM643-91C	- côté G. (long. 0,640 m)	1	DS391-127	Flèche caoutchouc de fixat. du conduit souple de chauffage sur patte de maintien	1	2.903-S	Rondelle contact (5,1 × 16,2) de fixat. buse de dégivrage	
AM643-91D	- côté D. (long. 0,395 m)	1						
AM643-137A	Manchon		2.250-S-30	Vis TR de (5 × 18) de fixat. buse de dégivrage sur doublure de traverse de tablier	2		- sur doublure de traverse de tablier	2
	- de raccordement du conduit souple de chauffage gauche sur boîte de répartition	1	2.258-S	Vis TR de (5 × 30) de fixat. buse de dégivrage sur tablier	2	2.996-S	Collier (long. 600) de fixat. des conduits souples d'évacuation et chauffage	4
	- de protection sur conduit gauche	1	2.319-S	Ecrou H de (5 × 75) de fixat. de boîte répartition sur contreplaque	4	615.795	Ecrou H (5 × 75).(rapid) de fixat. buse de dégivrage sur doublure de traverse de tablier	2
AM643-144A	Conduit souple d'évacuation d'air chaud (diam. intér. 80mm long. 0,185 m)	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM521-96	Bague d'étanchéité de passage du câble dans tablier	2	AZU644-101	Tourillon de fixat. des câbles D. et G. sur axe de volet gauche	1		FIXATION	
AM644-17D	Cde de chauffage avec câble (sans bouton)	1		Agrafe de fixat. de câble sur axe de volet		2.319-S	Ecrou H de (5 × 75) de fixat.	
AM644-17E	Cde de déviation de chauffage avec câble (sans bouton)	1	AM644-103	- D.	1		- Cde de chauffage sur planche de bord	2
AM644-79	Ressort de rappel sur support de Cde		AM644-103A	- G.	1		- Cde de déviation sur planche de bord	2
	- de chauffage	1	AY644-118	Gaine de protection (5 × 11 × 250) sur câble de Cde de chauffage	1	2.334-S	- de bride de fixat.	2
	- de déviation de chauffage	1	AM644-217A	Cde de chauffage avec câble (sans bouton) D. à D.	1	2.548-S	Rondelle crantée de (5,2 × 9,4) de bride de fixat.	2
AM644-94E	Câble de Cde de chauffage (long. 1,400 m)	1	AM644-294A	Câble de Cde de chauffage (long. 1,120 m) D. à D.	1		Vis TR (5 × 16) de fixat.	
AM644-94F	Câble de Cde de déviation de chauffage (long. 1,300 m)	1	AM644-298A	Bouton de levier de Cde D. à D.			- de Cde de chauffage sur planche de bord	2
AY644-94C	Câble de Cde de chauffage liaison volet G. à volet D. (long. 0,865 m)	1		- de chauffage	1	2.902-S	- de Cde de déviation sur planche de bord	2
AZU644-97	Bride de fixat. des câbles de volet D. et G.	2		- de déviation de chauffage	1		Rondelle contact (5,1 × 12,2) de fixat.	
AM644-98	Bouton de levier de Cde		DS391-127	Collier (caoutchouc) de maintien de câble sur conduit de chauffage	1		- de Cde de chauffage sur planche de bord	2
	- de chauffage	1				621.068	- de Cde de déviation sur planche de bord	2
	- de déviation de chauffage	1					Vis TH (4 × 7) de fixat. du tourillon de maintien de câble	2

54 - DEGIVRAGE - CHAUFFAGE - 15° (Direction à gauche)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM212-08B	Bobine 12 Volts	1	AM643-102A	Manchon de raccordement (caoutchouc) du conduit de prise d'air sur groupe (diam. 80 et 100 - long. 110)	1	2.334-S	Rondelle crantée (5,2 × 9,4) de fixat. :	
AM641-010A	Groupe de chauffage GURTNER	1					- groupe sur support	3
AM641-54	Embout d'échappement du groupe	1	AM643-137A	Manchon de protection du conduit souple de chauffage, côté G.	1		- conduit de prise d'air frais sur tablette d'auvent	4
AM641-82A	Conduit souple d'échappement du groupe (diam. int. 26 - long. 1,200 m)	1	AM643-137B	Conduit souple de liaison	1	2.489-S	Ecrou H de (7 × 100) de fixat. de l'embout d'échappement sur plateforme	1
AM641-84A	Bague caoutchouc (7 × 19 × 13,5) des vis de fixat. du groupe sur support	3	AM643-139	Conduit souple de liaison raccord à groupe (diam. 80 × 500)	1	2.634-S	Rondelle crantée (10,5 × 17) de fixat. patte de maintien sur carter embrayage côté D.	1
AM641-96A	Support du groupe chauffage	1	AM643-144A	Conduit souple d'évacuation d'air chaud (diam. int. 80 - long. 185)	2	2.854-S	Collier de serrage du conduit souple d'échappement (long. 208)	2
AM641-100A	Liaison HT du groupe chauffage	1	AK643-155	Support (caoutchouc) du conduit souple d'évacuation d'air chaud	2	2.904-S	Rondelle contact (7,2 × 14,2) de fixat. de l'embout d'échappement sur plateforme	2
AM643-44B	Boîte de répartition de chauffage	1	AM643-164	Contre-plaque de fixat. de boîte de répartition	1	2.906-S	Rondelle contact (9,2 × 20,2) de fixat. support sur tablier et tablette d'auvent	4
AM643-55A	Conduit d'entrée d'air chaud sur boîte de répartition	1						
AM643-73	Conduit de prise d'air frais	1						
AM643-75B	Joint d'étanchéité de boîte de répartition (170 × 150 × 2)		39.827	Rondelle plate (5 × 20 × 2) de fixat. groupe sur support	3	2.996-S	Collier (long. 600) de fixat. des conduits souples	8
AM643-75C	Joint (caoutchouc) de conduit de prise d'air frais	1	483-S-30	Vis TH à pointe (7 × 15) de fixat. support sur tablier et tablette d'auvent	3			
	Conduit souple de chauffage							
AM643-91C	- côté G. (long. 640)	1	2.319-S	Ecrou H de (5 × 75) de fixat. :				
				- groupe sur support	3			
AM643-91D	- côté D. (long. 395) (avec armature)	1		- conduit de prise d'air frais sur tablette d'auvent	4			
				- boîte de répartition sur contre-plaque	4			

NUMERO	CARACTERISTIQUES	OBSERVATIONS
	<p data-bbox="431 204 1371 261">Nota : Les carrosseries sont fournies, sans portes latérales, ni porte de coffre, non peintes.</p>	
	<p data-bbox="799 320 1024 347" style="text-align: center;"><u>Direction à Gauche</u></p>	
AM8-017	<p data-bbox="431 379 574 406"><u>Carrosserie</u></p>	
AM008-020A	<p data-bbox="431 440 1181 467"><u>Carrosserie - chauffage - 20° - sans support de roue de secours</u></p>	
	<p data-bbox="799 528 1013 555" style="text-align: center;"><u>Direction à Droite</u></p>	
AM008-019A	<p data-bbox="431 588 574 616"><u>Carrosserie</u></p>	

56 - CARROSSERIE - ELEMENTS D'UNIT AV.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Unit AV. avec baie de pare-brise et support de roue de secours		AM813-201A	Baie de pare-brise avec traverse	1		Tablier supérieur et collecteur et assemblés	
AM008-037A	D. à G.	1		Tôle latérale d'auvent		AM833-1J	D. à G.	1
AM008-038A	Sans support de roue de secours D. à G. - chauffage - 20°	1	AM822-2B	- côté gauche	1	AM833-1M	D. à G. - chauffage - 20°	1
AM008-039A	D. à D.		AM822-2C	- côté droit	1	AM833-201A	D. à D.	1
	Unit AV. inférieure avec support de roue de secours			Doublure de tôle latérale d'auvent			Sertissage de garniture d'entrée de porte AV.	
AM008-191A	D. à D.	1	AM822-99B	- côté gauche	1	AM841-79	- côté gauche	1
AM008-195A	D. à G.	1	AM822-127	avec écrous -côté droit	1	AM841-79A	- côté droit	1
AM008-196A	Sans support de roue de secours D. à G. - chauffage - 20°	1	AM822-134B	Support de batterie	1		Renfort supérieur de support de pivot	
	Patte d'accrochage sur Unit A AV.			Ensemble de tablette d'auvent avec plancher de pédales et support de roue de secours		AM841-89	- côté gauche	1
AM623-67	- côté gauche	1	AM822-288A	D. à G.	1	AM841-89A	- côté droit	1
AM623-67A	- côté droit	1	AM822-289A	sans roue de secours D. à G. chauffage - 20°	1		Renfort inférieur de support de pivot	
	Embout avec pontet de traverse support de tôle de baie de pare-brise		AM822-290A	D. à D.	1	AM841-95	- côté gauche	1
AM813-51B	- côté gauche	1		Plancher de pédales		AM841-95A	- côté droit	1
AM813-51C	- côté droit	1	AM831-1H	D. à G.	1		Support AR. de garniture d'aile AV.	
	Doublure latérale de tôle de baie de pare-brise		AM831-201A	D. à D.	1	AM851-189	- côté gauche	1
AM813-58B	- côté gauche	1		Tôle de fermeture AV. avec support de cric		AM851-189A	- côté droit	1
AM813-58C	- côté droit	1	AM831-74	- côté gauche	1			
			AM831-74A	- côté droit	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Bride de fixat. de caisse sur plate-forme			Pied milieu			Gousset de liaison pied milieu à rallonge de panneau de custode	
AM8-50	-	2	AM812-1F	- côté gauche	1			
AM8-50A	-	6	AM812-1G	- côté droit	1	AM814-99B	- côté gauche	1
	Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu			Pied AR. supérieur et inférieur assemblés		AM814-99C	- côté droit	1
			AM812-5	- côté gauche	1		Doublure de panneau de custode	
AM616-12	- côté gauche - D. à G.	1	AM812-6	- côté droit	1	AM821-75	- côté gauche	1
AM616-12A	- côté droit - D. à G.	1		Doublure de pied AR.		AM821-76	- côté droit	1
	Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (écrou 7/16" par 20 filets au pouce)		AM812-60	- côté gauche	1		Doublure de gouttière d'entrée de porte de coffre.	
			AM812-61	- côté droit	1	AM821-37	- avec support de béquille, côté droit	1
AM616-12B	- côté gauche - D. à D.	1	AM812-96	Renfort inférieur de doublure de pied milieu	2	AM821-65	- côté gauche	1
AM616-12C	- côté droit - D. à D.	1		Gousset extérieur de liaison pied AR et panneau de custode			Rallonge de panneau de custode	
AM811-76	Renfort de ceinture de sécurité sur bas de caisse	1	AM812-107	- côté gauche	1	AM821-81	- côté gauche	1
	Brancard latéral de pavillon		AM812-108	- côté droit	1	AM821-82	- côté droit	1
AM811-89	- côté gauche	1		Gousset intérieur de liaison de doublure de pied AR. et custode		AM821-83	- côté gauche	1
AM811-90	- côté droit	1	AM812-109	- côté gauche	1	AM821-84	- côté droit	1
	Brancard de bas de caisse		AM812-110	- côté droit	1		Doublure de rallonge de panneau de custode	
AM811-96	- côté gauche	1		Embout de pied AR.		AM821-90	- côté gauche	1
AM811-96A	- côté droit	1	AM812-118	- côté gauche	1	AM821-91	- côté droit	1
	Doublure de pied milieu		AM812-119	- côté droit	1			
AM812-76B	- côté gauche	1						
AM812-76C	- côté droit	1						

58 - CARROSSERIE - ELEMENTS DE PANNEAUX DE COTES - (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Gousset supérieur de liaison pied AR. à rallonge de custode			Renfort inférieur de support de pivot de porte AR. sur pied milieu		490-S	Vis TH de 7 × 32 de fixat : - de plancher latéral : - de brides AV. et AR. :	4 2
AM821-92	- côté gauche	1	AM842-69	- côté gauche	1	2.904-S	Rondelle contact de fixat. de plancher latéral	18
AM821-93	- côté droit	1	AM842-69A	- côté droit	1	2.905-S	Rondelle contact de fixat. : - de plancher latéral sur support de suspension - de brides AV. et AR.	4 6
	Panneau de côté sans plancher latéral			Renfort supérieur de support de pivot de porte AR. sur pied milieu				
AM821-211A	- côté gauche	1	AM842-76B	- côté gauche	1	613.020	Bouchon obturateur de bas de caisse	4
AM821-212A	- côté droit	1	AM842-76C	- côté droit	1	615.703	Ecrou en cage de fixat. de plancher latéral	18
	Tôle de fermeture AR. formant support de cric			Support de gâche sur pied AR.				
AM831-73	- côté gauche	1	AM861-95	- côté gauche	1			
AM831-73A	- côté droit	1	AM861-95A	- côté droit	1			
	Plancher latéral			FIXATION				
AM831-85G	- côté gauche	1	485-S-30	Vis TH de 7 × 20 de fixat. de plancher latéral sur support de suspension	4			
AM831-85H	- côté droit	1	487-S-30	Vis TH de 7 × 25 de fixat : - de plancher latéral : - de brides AV. et AR. :	14 4			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
8-96E	Unit AR. comprenant: passages de roues, soubassement, tôle de fermetures latérales, gouttières.	1		Tôle de fermeture d'extrémité AR. de brancard de bas de caisse		AM832-130	Traverse AR. assemblée avec renfort	1
AY175-16	Trappe d'accès au réservoir	1	AM831-72B	- côté gauche	1	AM832-134	Plaquette de traverse amovible (18 x 150 x 8) entr'axe de fixat. : 103 mm	2
AM813-65	Tablette avec traverse AV. de lunette AR.	1	AM831-72C	- côté droit	1	AM832-201A	Plancher de fond de coffre avec traverse et pontet	1
	Passage de roue			Tôle de fermeture latérale de traverse AR.		AM982-188	Obturbateur de planche à talons	2
AM821-43	- côté gauche	1	AM832-67	- côté gauche	1	DS744-128	Bouchon obturbateur de fond de coffre	2
AM821-44	- côté droit	1	AM832-68	- côté droit	1		FIXATION	
	Gouttière d'entrée de porte de coffre		AM832-73	Traverse intermédiaire de fond de coffre	1	484-S-30	Vis TH de 7 x 17,5 de fixat. de plancher AR. sur traverse amovible	2
AM821-118	- côté gauche	1	AM832-75	Plaquette taraudée de fixat. de gâche entr'axe de fixat : 24 mm	1	2.905-S	Rondelle contact de fixat. de plancher AR. sur traverse amovible	2
AM821-119	- côté droit	1	AM832-78	Traverse amovible avec tôle de fermeture de fixat. de caisse	1			
AM831-2A	Planche à talons	1						
AM831-69A	Doublure de planche à talons	1	AM832-109	Pontet d'attache de banquette AR. sur plancher AR.	1			

60 - AILES AVANT

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A615-84	Butée caoutchouc sur passage de roue	2	AM851-62	Equerre de maintien infér. AR. de passage de roue AV.	2	484-S-30	Vis TH de 5 × 18 de fixat. inf. AR. d'aile AV. sur tôle latérale	2
AM851-4A	Bavette avec patte, côté droit	1	AM851-76A	Patte de fixat. AV. de passage de roue AV.	2	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. d'équerre sur passage de roue	4
	Passage de roue AV.			Bavette sur passage de roue AV.		2.902-S	Rondelle contact de fixat. d'équerre sur passage de roue	4
AM851-47V	- côté gauche	1				2.903-S	Rondelle contact de fixat. supérieure AR. d'aile AV. sur tôle latérale	2
AM851-47W	- côté droit	1	AM851-77A	- côté droit	1	2.905-S	Rondelle contact de fixat.	
AM851-51	Garniture d'étanchéité entre tablette et passage de roue supérieur, long. 255 mm	2	AM851-77B	- côté gauche	1		- de support d'aile AV.	4
			AM851-83A	Garniture d'étanchéité entre aile AV. et passage de roue, long. 900 mm	2		- inférieure AR. sur tôle latérale	2
AM851-54	Garniture d'étanchéité entre tablette et passage de roue vertical, long. 90 mm	2	AM851-124	Plaquette d'étanchéité de fixat. supérieure AV. d'aile (20 × 40 × 8)	2	615.810	Ecrou clip de fixat. d'aile AV.	6
AM851-57	Garniture d'étanchéité AR. entre aile AV. et passage de roue AV. long. 360 mm	2	AM851-197B	Support de fixat. AR. d'aile AV.	4	619.817	Agrafe de fixat. de garniture d'étanchéité d'aile AV.	8
	Aile avant					621.140	Vis TH de fixat. long. sous tête 14 mm, d'aile AV.	6
AM851-60C	- côté gauche	1	283-S-30	Vis TH de 5 × 14 de fixat. d'équerre sur passage roue	4			
AM851-60D	- côté droit	1	284-S-30	Vis TH de 5 × 20 de fixat. supérieure AR. d'aile AV. sur tôle latérale	2			
	Aile AV. avec trou de feu de rappel - ITALIE -							
AM851-60E	- côté gauche	1	483-S-30	Vis TH de 7 × 20 de fixat. de support d'aile AV.	4			
AM851-60F	- côté droit	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Aile AR.		AM851-146	Patte de fixat. de tirant d'aile, sur caisse, côté droit	1	DS854-101	Rondelle d'étanchéité de fixat. de profilé	4
AM851-43	- côté gauche	1						
AM851-44	- côté droit	1	AM851-162	Garniture d'étanchéité entre aile et passage de roue, long. 755 mm	2	295-S-30	Vis TH de 5 × 16 de fixat. inférieure d'aile	6
AM851-61	Tirant d'aile AR.	2				2.219-S	Ecrou H de 3 × 60 de fixat. de profilé	4
AM851-68	Garniture d'étanchéité AV. d'aile AR. long. 0,600 m	2	AM851-180	Contreplaque de fixat. inférieure AV. d'aile AR.	2			
	Patte de fixat. inférieure d'aile AR.		AM851-192	Garniture d'étanchéité AR. d'aile AR. long. 375 mm	2	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. d'aile AR.	12
						2.902-S	Rondelle contact de fixat. de de patte inférieure AV.	2
AM851-81B	- côté gauche	1	AM851-193	Rondelle de 5,5 × 36 × 3 à méplat de fixat. d'aile sur passage de roue	4			
AM851-81C	- côté droit	1		Profilé d'enjolivement d'aile AR. - entr'axe de fixat. 880 mm		2.903-S	Rondelle contact de fixat. d'aile AR.	4
			AMF854-29	- côté gauche	1			
			AMF854-29A	- côté droit	1			

62 - TOLE D'HABILLAGE AVANT

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM852-8	Calandre de tôle d'habillage	1	AM853-141	Garniture d'étanchéité de tôle d'habillage, long. 255 mm	2	615.710	Ecrou clip de fixat. de calandre	4
AM852-93D	Cache-calandre	1	DS861-88	Entretoise de fixat. de calandre	2	2.770-S	Rondelle de 5,5 × 12 × 1, de fixat. de calandre	2
	Tôle d'habillage AV. de caisse			Vis Inox de fixat. de calandre				
AM853-1N	-	1	962-S	- TR de 4,85 × 19	2			
AM853-1P	- U.S.A.	1	966-S	- TF de 4,85 × 15,9	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AW334-157	Pincette de fixat. de levier de déverrouillage	1	AM861-48E	Câble de déverrouillage de capot, long. 795 mm	1	2.008-S	Rivet tubulaire de fixat. de protecteur sur traverse de tôle d'habillage	1
AM852-2D	Capot (nu)	1	AM861-125	Axe avec renfort sur passage de roue	1	2.903-S	Rondelle contact de fixat. de charnière sur caisse	10
	Charnière assemblée de capot		AM861-137A	Crochet de sécurité de capot	1	2.904-S	Rondelle contact. de fixat. de doigt de fermeture	1
AM852-50	- côté gauche	1	AM861-150A	Levier de déverrouillage	1			
AM852-51	- côté droit	1	AM861-155	Ecrou de réglage de commande de serrure	1	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de serrure	2
AM852-91A	Buré caoutchouc de capot, long 31 mm	2	AM861-156	Protecteur d'accrochage du crochet de sécurité de capot	1	2.320-S	Ecrou H de 5 × 75 de réglage de commande de serrure	1
AM852-106C	Béquille de capot, long. 803mm	1	AM861-166	Bague caoutchouc de passage de déverrouillage	1	2.334-S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. - de serrure - de crochet de sécurité	2 1
AM852-121	Bague de fixat. inférieure de béquille de capot	1	AM861-177	Support de butée de gaine	1			
AM852-168	Garniture d'étanchéité de capot long. 1,235 m	1	AM861-188	Rondelle caoutchouc de 2,5 × 25 × 2, de levier de déverrouillage	1	2.490-S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de doigt de fermeture	1
AM861-36C	Doigt de fermeture de capot, long. 64 mm	1				619.120	Rondelle de fixat. de serrure de capot : (5,25 × 30 × 1,5)	2
AM861-37C	Serrure de capot, avec ressort de rappel	1						
			283-S	Vis TH de 5 × 14 de fixat. : - de serrure - de crochet de sécurité	2 1			
AM861-38A	Tirette de déverrouillage de capot, long. sous collerette, 518 mm	1	295-S-30	Vis TH de 5 × 16 de fixat. de charnière sur caisse	10			
AM861-40B	Patte de fixat. de crochet de sécurité de capot	1	1.061-S	Oëillet de 8 × 14 × 4 de passage de câble de tirette	1			

64 - PAVILLON

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM825-44	Tôle de lunette AR., avec goussets et renfort	1		Profilé d'enjolivement de scellement de lunette AR.		AM961-32	Glace nue de custode	2
							Scellement de glace de custode	
AM825-45	Doublure de lunette AR. assemblée	1	AM854-77	- inférieur, long. 974 mm	1	AM961-33	- côté gauche	1
AM825-46	Pavillon, partie AV.	1	AM854-77A	- supérieur, long. 1,934 mm		AM961-35	- côté droit	1
AM825-68	Tendeur de pavillon	1	AM854-93B	Profilé de finition de pavillon, long. 6 m	1	AM961-61A	Scellement de glace de lunette AR.	1
	Gousset latéral de lunette AR.		AM961-3D	Glace nue de pare-brise	1	AM961-98A	Scellement de glace de pare-brise	1
AM825-82	- côté gauche	1	AM961-7B	Glace de lunette AR.	1			
AM825-83	- côté droit	1						
AM854-76	Profilé d'enjolivement de scellement de pare-brise long. 2,986 m.	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AMB551-3	Rétrovisseur extérieur de porte AV.	1	AM841-77B	- côté droit	1		Renfort de fixat. de poignée extérieure de porte AV.	
			AM841-130	- au droit de poignée intérieure	2	AM861-207	- côté gauche	1
AMB551-95	Rondelle d'appui de tige de rétrovisseur (10 × 18 × 1,5)	1	AM841-74D	Bordure de finition avec garniture - long. 755 mm	2	AM861-208	- côté droit	1
AMB551-98	Patte de fixat. de rétrovisseur	1	AM841-76B	Tirant de porte AV.	2		Étanchéité de logement de poignée extérieure de porte AV.	
	Porte AV. nue			Garniture d'étanchéité d'entrée de porte		AM861-229	- côté gauche - D. à G.	1
AMF841-05E	- avec patte de fixat. de rétrovisseur - côté gauche	1	AM841-81	- porte gauche	1		- D. à D. AV. G. et AV. D.	2
AMF841-09B	- avec patte de fixat. de rétrovisseur - côté droit	1	AM841-81A	- porte droite	1	AM861-230	- D. à G. AV. droit	1
AM841-15	Garniture inférieure long. 1,526 m	2		Support cuvette supérieure		AM861-231	Etrier de fixat. de poignée extérieure	2
	Cale de réglage		AM841-90	- gauche et inférieur droite	2	D841-93	Vis de 9 × 45 de réglage de pivot	4
AM841-60	- de support de pivot entr'axe 72 mm - épaisseur 0,5 mm	ALD	AM841-90A	- droite et inférieur gauche	2	615.024	Ecrou H de 9 × 125 de réglage de vis de pivot	4
AM841-60A	- épaisseur 1 mm	ALD		Support super. et infer. de vis de pivot		621.077	Vis de 4 × 10 de fixat. de rétrovisseur	1
AM841-60B	- épaisseur 2 mm	ALD	AM841-92B	- côté gauche	2			
AM841-60C	Sous charnière de porte entr'axe 50 mm - AV.	4	AM841-92C	- côté droit	2			
			AM841-93	Bague de bielle de tirant	2	484-S-30	Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. de support	8
AM841-66	Patte de fixat. inférieure de garniture d'entrée de porte	4	AM861-102B	Verrou de barillet de porte AV.	1	2.217-S	Rondelle plate de 9,5 × 16 × 2 de vis de pivot	4
	Feuille d'étanchéité		AM841-105	Bouchon obturateur de bordure de finition	2	2.284-S	Rondelle crantée de 4,2 × 8 de fixat. de rétrovisseur	1
AM841-71	- AR. sur panneau intérieur	2		Poignée de commande extérieure de porte AV.		2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de tirant	2
AM841-77A	- AV. de panneau intérieur de porte AV., côté gauche	1	AM861-211	- côté gauche	1			
			AM861-212	- côté droit - D. à D.	1	2.334-S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. de tirant	2
			AM861-215	- côté droit - D. à G.	1			

66 - PORTES AVANT -(Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2.372-S	Ecrou H de 9 × 125 de fixat. de de rétroviseur	1	2.756-S	Vis TR de 3,5 × 9,5 de fixat. de garniture inférieure	4	618.734	Rivet fenté de fixat. de tirant	2
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 de fixat. de support	8						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM841-15	Garniture inférieure, long.1,526	2		Porte AR. nue			Étanchéité de logement de poignée extérieure de porte AR.	
	Cale de réglage de support de pivot entr'axe 72 mm		AM842-05	- côté gauche	1	AM861-230	AR. G. et D. - D. à G.	2
AM841-60	- épaisseur 0,5 mm	ALD	AM842-06	- côté droit	1		AR. G. et D. - D. à D.	2
AM841-60A	- épaisseur 1 mm	ALD	AM842-71B	Bordure de finition avec garniture- long. 713 mm	2	D841-93	Vis de 9 × 45 de réglage de pivot	4
AM841-60B	- épaisseur 2 mm	ALD		Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR.		615.024	Ecrou H de 9 × 125 de réglage de vis de pivot	4
AM841-60C	- sous charnière de porte entr'axe 50 mm	4	AM842-88B	- côté gauche	1		FIXATION	
AM841-66	Patte de fixat. inférieure de Garniture d'entrée de porte	4	AM842-88C	- côté droit	1	484-S-30	Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. de support	8
AM841-76B	Tirant de porte	2		Feuille d'étanchéité		2.217-S	Rondelle plate de 9,5 × 16 × 2 de vis de pivot	4
	Support cuvette supérieure		AM841-130	- au droit de poignée intér.	2	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de tirant	2
AM841-90	- gauche et inférieure droite	2		AV. de panneau intérieur de porte AR.		2.334-S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. de tirant	2
AM841-90A	- droite et inférieure gauche	2	AM842-93A	- côté gauche	1	2.514-S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 de fixat. de support	8
	Support supérieur et inférieur		AM842-93B	- côté droit	1	2.756-S	Vis TR de 3,5 × 9,5 de fixat. de garniture inférieure	4
AM841-92B	- côté gauche	2	AM842-94	AR. sur panneau	2	618.734	Rivet fenté de 6 × 25 de tirant	2
AM841-92C	- côté droit	2		Renfort de fixat. de poignée extérieure de porte				
AM841-93	Bague de bielle de tirant	2	AM861-209	- côté gauche	1			
AM841-105	Bouchon obturateur de bordure de finition	2	AM861-210	- côté droit	1			
				Poignée de commande extérieure de porte				
			AM861-213	- côté gauche	1			
			AM861-214	- côté droit	1			

68 - PIÈCES D'ENJOLIVEMENT - BRANCARD DE BAS DE CAISSE - CUSTODE - PORTES AV. et AR.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AMB854-27	Agrafe de fixat. de profilé d'enjolivement extérieur de portes AV.	28		Profilé d'enjolivement extérieur au droit de l'encadrement inférieur de porte AV. long. 848 mm			Profilé d'enjolivement AV. et supérieur d'encadrement de porte AV.	
	Profilé d'enjolivement de porte AV. long. 843 mm		AMB854-133	- côté gauche	1	AMF854-143	- côté gauche - Club	1
AMF854-48	- côté gauche	1	AMB854-134	- côté droit	1	AMF854-144	- côté droit - Club	1
AMF854-48A	- côté droit	1		Profilé d'enjolivement extérieur au droit de l'encadrement inférieur de porte AR. long. 797 mm			Profilé d'enjolivement AR. d'encadrement de porte AV. long. 400 mm	
	Profilé d'enjolivement de porte AR. long. 708 mm		AMB854-135	- côté gauche	1	AMF854-145	- côté gauche - Club	1
AMF854-49	- côté gauche	1	AMB854-137	- côté droit	1	AMF854-146	- côté droit - Club	1
AMF854-49A	- côté droit	1		Profilé d'enjolivement AV. de custode			Profilé d'enjolivement AV. d'encadrement de porte AR. long. 400 mm	
AM854-87	Vis de fixat. de profilé d'enjolivement de custode	6	AM854-138	- Inox - côté gauche - Club	1	AMF854-147	- côté gauche - Club	1
	Enjoliveur AV. de brancard de bas de caisse, long. 765 mm		AM854-138A	- Tôle - côté gauche	1	AMF854-148	- côté droit - Club	1
AMF854-118	- côté gauche - Club	1	AM854-139	- Inox - côté droit - Club	1		Profilé d'enjolivement supérieur d'encadrement de porte AR. long. 664 mm	
AMF854-119	- côté droit - Club	1	AM854-139A	- Tôle - côté droit	1	AMF854-149	- côté gauche - Club	1
	Enjoliveur AR. de brancard de bas de caisse, long. 620 mm entr'axe de fixat. : 340 mm			Profilé d'enjolivement supérieur et AR. de custode		AMF854-150	- côté droit - Club	1
AM854-120	- côté gauche - Club	1	AM854-140	- Inox - côté gauche - Club	1		Profilé d'enjolivement AR. d'encadrement de porte AR. long. 360 mm	
AM854-121	- côté droit - Club	1	AM854-140A	- Tôle - côté gauche	1	AMF854-151	- côté gauche - Club	1
	Profilé Inox d'enjolivement inférieur de custode		AM854-141	- Inox - côté droit - Club	1	AMF854-152	- côté droit - Club	1
AM854-128	- côté gauche - Club	1	AM854-141A	- Tôle - côté droit	1	613.652.	Vis TR de 3,5 x 9,5 de fixat. d'enjoliveur	10
AM854-129	- côté droit - Club	1						

PIECES D'ENJOLIVEMENT - BRANCARD DE BAS DE CAISSE - CUSTODE - PORTES AV. et AR. - (Suite) - 69

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
615.796.	Ecrou expansible de fixat. de profilé d'enjolivement de custode	6	DS854-101	Rondelle d'étanchéité de fixat. de profilé	8	2.219-S	Ecrou H de 3 × 60, de fixat. de profilé	8

70 - COMMANDES DE DEVERROUILLAGE - SERRURES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Commande intérieure de verrouillage assemblée de porte		AM861-93A	Ressort de pêne de serrure	4	DX861-92	Vis TF de 7 × 32 de fixat. de gâche	8
AM861-33	- côté gauche	2		Gâche de porte		D861-149	Plaquette d'insonorisation de 13 × 18 de bielle de serrure	8
AM861-33A	- côté droit	2	AM861-98A	- côté gauche	2			
	Boîtier de serrure de porte		AM861-99A	- côté droit	2		FIXATION	
AM861-39B	- côté gauche	2	AM861-100B	Ressort de rappel de levier de serrure	8	2.120-S-30	Vis TR de 5 × 14 de fixat. de bouton de commande de déverrouillage	8
AM861-40C	- côté droit	2	AM861-205	Bouton extérieur de commande de déverrouillage de serrure de porte ϕ 44 mm	4	615.797	Ecrou en cage de fixat. de commande de déverrouillage de porte	8
	Platine de serrure de porte							
AM861-41	- AR. - côté gauche	1	AM861-232	Vis TF de 7 × 20 de fixat. de gâche de porte	4	620.512	Circlips d'assemblage de commande intérieure de porte	4
AM861-41A	- AV. - côté gauche -	1	AM861-233	Vis TF de 5 × 22 de fixat. de serrure de porte	12	624.020	Rondelle élastique de 5,2 × 9,2 de fixat. de commande de déverrouillage	8
AM861-51A	- AR. - côté droit -	2		Cale de gâche de porte				
AM861-51B	- AV. - côté droit - D. à D.	1	AM861-234	- épaisseur 2 mm	4			
AM861-70A	Bielle de commande de serrure de porte long. 589 mm	4	AM861-234A	- épaisseur 1 mm	4			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM851-172A	Vis de blocage de bouton de manœuvre	4		Coulisse inférieure de porte AV., long. 790 mm			Garniture d'étanchéité entre glace AR. et AV. de porte AV., long. 407 mm	
AM961-2D	Glace Arrière de porte AR.	2	AM961-74	- côté gauche	1	AM961-129D	- côté gauche	1
AMB961-4	Glace Avant de porte AV.	2	AM961-74A	- côté droit	1	AM961-129F	- côté droit	1
AMB961-5	Glace AR. de porte AV.	2		Coulisse inférieure de glace de porte AR., long. 790 mm			Garniture d'étanchéité entre glace AV. et AR. de porte AR., long. 363 mm	
AM961-6F	Glace AV. de porte AR.	2	AM961-76	- côté gauche	1			
AY961-56	Bouton de blocage assemblé de glace coulissante	4	AM961-76A	- côté droit	1	AM961-129E	- côté gauche	1
AM961-68A	Semelle caoutchouc de bouton de manœuvre	4	AM961-85M	Coulisse supérieure de glace de porte AR., long. 564 mm	2	AM961-129G	- côté droit	1
AMB961-72B	Coulisse AV. et supérieure de porte AV., long. 1,08 m	2	AM961-94B	Coulisse AV. de glace AV. de porte AR. long. 371 mm	2	AM961-170	Patte de guidage avec rivets	4
AMB961-73B	Coulisse AR. de porte AV. long. 370 mm	2	AM961-111	Coulisse AR. de glace de porte AR. long. 354 mm	2	AY961-185	Rondelle Rilsan du doigt de manœuvre (7,5 × 16 × 0,5)	4
			AMB961-119	Cale support de coulisse inférieure de porte	4	AM961-180A	Bouton de manœuvre de glace	4
						H961-89	Bague de bouton de manœuvre	4

72 - PORTE DE COFFRE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM844-07A	Charnière de porte de coffre	2	AM861-89A	Rondelle d'étanchéité de support de guide de porte de coffre AR. (32 × 40 × 2,5)	1		FIXATION	
AM844-19B	Porte de coffre (nue)	1				284-S-30	Vis TH de 5 × 20, de fixat. de gâche	1
AM844-23A	Semelle de charnière femelle	2	AM861-171	Support de guide de bouton poussoir de porte de coffre AR. entr'axe de fixat. 55 mm	1	295-S-30	Vis TH de 5 × 16, de fixat. de serrure	2
AM844-89	Garniture d'étanchéité de porte de coffre	1				502-S	Vis TH de 7 × 18, de fixat. de charnière sur caisse	2
AMB844-120	Bague d'insonorisation de béquille	3	AM861-191	Rondelle d'appui du ressort de rappel de porte de coffre AR. (18 × 24 × 0,5)	1	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de charnière	4
AM844-264A	Béquille assemblée de porte de coffre	1		Jeu de barillets, porte AV. et porte de coffre		2.902-S	Rondelle contact de fixat.	
	Monogramme		AM861-313A	- Jeu de 2 barillets - D. à G.	1		- de serrure	2
AM854-9	- Ami	1	AM861-314A	- Jeu de 3 barillets - D. à D.	1		- de gâche	2
AM854-212A	- 8.		AM861-392A	Vis de réglage de bouton poussoir	1	2.903-S	Rondelle contact de fixat. de charnière sur porte	4
AM854-23F	Profilé d'enjolivement de porte de coffre AR. long. 986 mm	1	AY971-116	Rondelle d'articulation de béquille	1	2.905-S	Rondelle contact de fixat. de charnière sur caisse	2
AM861-03B	Serrure de porte de coffre AR., entr'axe de fixat. 55 mm	1	DS861-21	Ressort de rappel de bouton poussoir	1	615.791	Ecrou en cage de fixat. de serrure	2
AM861-20	Bouton poussoir	1	DS861-33	Jonc d'arrêt de barillet	1	619.156	Rondelle plate de 8,5 × 14 × 1,5 de fixat. de béquille de coffre	2
AM861-57A	Gâche de serrure de porte de coffre AR., largeur : 52 mm, entr'axe de fixat. : 24 mm	1	D861-101	Ecrou de blocage de vis de réglage	1	619.867	Agrafe de fixat. de monogramme	4
AM861-59B	Guide de bouton poussoir de porte de coffre AR.	1	DS861-102A	Verrou de barillet	1	620.563	Clip d'arrêt de fixat. de béquille de coffre	2
AM861-80A	Butée de gâche de serrure de porte de coffre AR.	1	DS861-132	Coupelle de bouton poussoir	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM856-26	Boîtier support de commandes électriques, supérieur	1	AM856-103	Tôle de fermeture latérale au droit du mécanisme d'essuie-glace	1	613.172	Bouton pression de fixat. de flasque de tableau de bord	2
	Bourrelet de protection sur tablette d'auvent			Bourrelet de protection de planche de bord, supérieur		613.657	Vis Parker de 3,52 × 9,5 de fixat. de tôle de fermeture latérale	1
AM856-78	long. 260 mm - côté gauche	1	AM856-104	- long. 555 mm - côté gauche	1	615.761	Ecrou Clips de fixat. de planche de bord centrale sur flasque du support de direction	1
AM856-79	long. 740 mm - côté droit	1	AM856-105	- long. 555 mm - côté droit	1			
AM856-81	Boîtier support de commandes électriques inférieur	1	AM856-110	Grille de lecture de vitesses	1	615.774	Ecrou clips de fixat. de planche de bord, partie centrale	1
	Planche de bord, partie centrale		AM856-111	Flasque de tableau de bord	1	615.795	Ecrou en cage de fixat. de planche de bord supérieure	3
AM856-85	- TT - sauf :	1	AM856-112	Collerette de finition sur support de commandes électriques au droit du tube de direction (37 × 56)	1	615.812	Ecrou clips de fixat. de boîtier support sur tube fixe	2
AM856-85A	- chauffage - 20° C	1				615.816	Ecrou clips de planche de bord supér. et partie centrale	1
AM856-85B	- XT	1						
AM856-85C	- Option Radio	1	281-S	Vis TH de 5 × 12, de fixat. de planche de bord supérieure	3	619.502	Rondelle cuvette de 6 mm de fixat. de planche de bord sur conduit d'aération	2
AM856-85D	- XT - Option Radio	1	2.751-S	Vis TR de 4,85 × 12,7 de fixat. de bourrelet	4			
AM856-85E	- chauffage - 20° C - Option Radio	1	2.756-S	Vis Parker de 3 × 10 de fixat. de planche de bord (partie centrale)	1	621.508	Vis TFB de 5 × 16 de fixat. de planche de bord sur conduit d'aération	2
AM856-85F	- XT - chauffage - 20° C	1						
AM856-85G	- XT - chauffage - 20° C - Option Radio	1	2.902-S	Rondelle contact de fixat.				
	Planche de bord supérieure			- de planche de bord supérieure sur traverse	3			
AM856-95	- TT	1		- de planche de bord supérieur sur conduit	2			
AM856-95A	- Option Radio	1		- de planche de bord centrale	1			
AM856-96	Tôle de finition d'encadrement de compteur	1		- de bourrelet	4			

74 - PLANCHE DE BORD (Direction à Droite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM856-26	Boîtier supérieur support de commandes électriques	1	AM856-295A	Planche de bord supérieure -	1	615.761	Ecrou clips de fixat. de planche de bord centrale sur flasque	1
AM856-81	Boîtier inférieur support de commandes électriques	1	AM856-295A	Planche de bord supérieure -	1	615.774	Ecrou clips de fixat. de planche de bord centrale	1
AM856-112	Collerette de finition sur support de commandes électriques au droit du tube de direction (37 x 56)	1	AM856-120A	Grille des leviers de commande de chauffage	1	615.795	Ecrou en cage de fixat. de planche de bord supérieure	3
			AM856-296A	Tôle de finition d'encadrement de compteur -	1	615.812	Ecrou clips de fixat. de boîtier support sur tube fixe	2
AM856-115A	Planche de bord partie centrale -	1	FIXATION					
AM856-117A	Plaque de maintien de bandeau milieu (20 x 180 x 0,6)	1	281-S	Vis TH de 5 x 12 de fixat. de planche de bord supérieure	3	615.816	Ecrou clips de planche de bord supérieure et partie centrale	1
			2.751-S	Vis TR de 4,85 x 12,7 de fixat. de bourrelet	4	618.747	Rivet POP de fixat. de flasque gauche sur planche centrale	2
AM856-119A	Bandeau milieu sur planche de bord, long. 101 mm	1	2.756-S	Vis Parker de 3 x 10 de fixat. de plancher de bord centrale	1	619.502	Rondelle cuvette de 6 mm de fixat. de planche de bord sur conduit d'aération	2
	Flasque de tableau de bord							
AM856-124A	- côté droit -	1	2.902-S	Rondelle contact de fixat.		621.508	Vis TFB de 5 x 16 de fixat. de planche de bord sur conduit d'aération	2
AM856-126A	- côté gauche -	1		- de planche de bord supér.	5			
	Bourrelet de protection sur tablette d'auvent			- de bourrelet	4			
AM856-278A	- côté gauche, long. 725 mm	1	613.172	Bouton pression de fixat. de flasque de tableau de bord	2			
AM856-279A	- côté droit, long. 275 mm	1	613.657	Vis Parker de 3,52 x 9,5, de fixat. de tôle de fermeture latérale	1			

NUMERO	DESIGNATION	COEF.	NUMERO	DESIGNATION	COEF.
	PARE-SOLEIL			RETROVISEUR	
AM554-1B	Ecran sans miroir - côté gauche D. à G. - " droit D. à D.	1	AM551-3F	Rétroviseur complet avec levier et embase support	1
	Ecran avec miroir	1	621.506	Vis TFB de 5 x 20 de fixat. sur traverse supér. de baie de pare-brise	2
AM554-1C	- côté droit D. à G.		AM551-92A	Butée caoutchouc	1
AM554-1E	- " gauche D. à D.				
AM554-93B	Axe de pare-soleil	2			

76 - PARE-CHOC AV.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Support principal sur plateforme		AM615-91	Support intermédiaire, partie centrale	2	2.489-S	Ecrou H de 7 × 100 :	
AM615-1C	- côté gauche	1		Support latéral			- de butoirs	2
AM615-1D	- droit	1	AM615-98B	- gauche	1		- de supports intermédiaires	8
AM615-5C	Pare-chocs partie centrale formant plaque de police	1	AM615-98C	- droit	1	2.504-S	Ecrou carré de 7 × 100 de serrage de tôle d'habillage sur supports	2
	Butoir caoutchouc latéral			FIXATION				
			480-S	Vis TH de 7 × 14 :		2.763-S	Rondelle plate de 7,5 × 30 × 2 de patte de liaison	4
AM615-19D	- gauche	1		- de butoirs	2			
AM615-19E	- droit	1		- de supports latéraux	4	2.905-S	Rondelle contact de 7,2 × 18,2	
	Demi pare-chocs latéral						- de butoirs	4
			484-S-30	Vis TH de 7 × 18 :			- de supports intermédiaires	8
AM615-20	- gauche	1		- de pattes de liaison	4		- de supports latéraux	4
AM615-20A	- droit	1		- de supports latéraux	2			
AM615-64	Patte de liaison, support principal avec support intermédiaire	2		- de tôle d'habillage sur support	6			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM615-02G	Pare-chocs assemblé avec renforts	1		Support de tôle de finition				
							FIXATION	
AM615-22A	Butoir caoutchouc	2	AM615-108	- côté gauche	1	484-S-30	Vis TH de 7 × 18 :	
	Support latéral		AM615-118	- côté droit	1		- de pare-chocs sur supports	2
AM615-89D	- gauche	1	AM615-117	Profilé caoutchouc de tôle de finition	1		- de supports sur plateforme	8
AM615-89E	- droit	1	AM615-120	Tôle (nue) de finition	1	2.489-S	Ecrou H de 7 × 100 :	
	Support sur plateforme						- de butoirs	2
AM615-93F	- côté gauche	1					- de pare-chocs sur supports	2
AM615-93G	- " droit	1				2.905-S	Rondelle contact de 7,2 × 18,2	
							- de butoirs	2
							- de pare-chocs sur supports	4
							- de supports sur plateforme	8

78 - PLATE-FORME

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM721-2	Plate-forme assemblée (avec tôle de protection moteur)	1	AM8-5	Caoutchouc de calage de caisse transversal AV. (long. 586 mm)	1	AM721-84	Traverse AV. de plate-forme	1
AM8-1	Caoutchouc longitudinal AV. de calage de caisse (long. 1,320 m)	2		Support de remorquage AV.		AY721-103	Tôle de protection moteur	1
AM8-3	Caoutchouc transversal intermédiaire et AR. de calage de caisse (long. 536 mm)	3	AM721-58B	- côté G.	1			
			AM721-58C	- côté D.	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Armature nue		A922-113	Anneau élastique	ALD	HY841-122	Axe d'arrêt	2
AM932-1A	- gauche	1	AM922-132	Tendeur AR.	4			
AM932-1B	- droite	1		Support de siège		485-S-30	Vis TH des supports (7 × 20)	6
	Levier de verrouillage		AM912-278A	- central	1	2.363-S	Rondelle plate des leviers (6,25 × 14 × 1,5)	4
AM912-4	- droit	1	AM922-158A	- latéral	2	2.422-S	Goupille des leviers (2 × 20)	2
AM922-12B	- gauche	1		Matelassure caoutchouc		2.514-S	Rondelle crantée des supports (7,3 × 12)	6
	Ressort de levier		AM932-25	- coussin gauche	1	619.171	Rondelle avec méplat, des supports	6
AM912-111	- droit	1	AM932-25A	- droit	1	619.810	Agrafe de garniture	ALD
AM922-271B	- gauche	1	AM932-55	- dossier gauche	1	624.026	Rondelle élastique des leviers (6,1 × 11,2 × 0,15)	4
	Tringle de garniture		AM932-55B	" " CLUB	1			
AM922-135C	- à boucles, 395 mm	2	AM932-55A	- dossier droit	1			
AM932-120	- lisse, 540 mm	6	AM932-55C	" " CLUB	1			
	Crochet de dessous	ALD		Dessous de garniture				
A922-111	- intér.		AM932-63B	- dossier gauche	1			
AM922-112	- extér.		AM932-63C	- " droit	1			
			AM932-68A	- coussin	2			
			AM932-66	Bourrelet sur dossier	2			

DESIGNATION	NUMERO	DESIGNATION	NUMERO
CONFORT		CLUB	
Tissu COQUILLE		Garnissage mixte Tissu COQUILLE et Simili BUFLON	
Garniture AV. gauche (rouge)	AM932-428A	Garniture AV. gauche (rouge)	AM932-438A
" droite "	AM932-429A	" droite "	AM932-439A
" gauche (grise)	AM932-430A	" gauche (grise)	AM932-442A
" droite "	AM932-431A	" droite "	AM932-443A
" gauche (bleu sultan)	AM932-432A	" gauche (bleu sultan)	AM932-440A
" droite "	AM932-443A	" droite "	AM932-441A
" gauche (safran)	AM932-434A	" gauche (safran et havane)	AM932-444A
" droite "	AM932-435A	" droite "	AM932-445A
Tricot enduit TARGA		Tricot enduit TARGA	
Garniture AV. gauche (noire)	AM932-20P	Garniture AV. gauche (noire)	AM932-20P
" droite "	AM932-20Q	" droite "	AM932-20Q
" gauche (fauve)	AM932-20R	" gauche (fauve)	AM932-20R
" droite "	AM932-20S	" droite "	AM932-20S

DESIGNATION	NUMERO
Vide-poche-confectionné :	
" gauche (noir)	AM932-60B
" droit "	AM932-60C
" gauche (fauve)	AM932-60D
" droit "	AM932-60E
" gauche (rouge)	AM932-60H
" droit "	AM932-60 I
" gauche (bleu-sultan)	AM932-60J
" droit "	AM932-60K
" gauche (gris)	AM932-60M
" droit "	AM932-60N
" gauche (havane)	AM932-60P
" droit "	AM932-60Q

82 - BANQUETTE AV. - ARMATURE - CONFORT

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM922-94M	Armature nue	1		Support banquette		HY841-122	Axe d'arrêt	1
AM922-12B	Levier de verrouillage	1	AM922-158A	- latéral	2			
AM922-104E	Tringle de garniture	4	AM922-654A	- central	1			
	Crochet de dessous	ALD		Dessous de garniture		485-S-30	Vis TH des supports (7 × 20)	6
A922-111	- intér.		AM922-127C	- coussin	2	2.363-S	Rondelle plate du levier (6,25 × 14 × 1,5)	2
AM922-112	- extér.		AM922-62H	- dossier gauche	1	2.422-S	Goupille du levier (2 × 20)	1
	Anneau élastique	ALD	AM922-62 I	" droit	1	2.514-S	Rondelle crantée des supports (7,3 × 12)	6
A922-113	- coussin		AM922-271B	Ressort de levier	1			
AM922-113	- dossier		AM922-273	Feutre de protection	1	619.171	Rondelle avec méplat, des supports	6
AM922-132	Tendeur AR.	4		Matelassure caoutchouc		619.810	Agrafe de garniture	ALD
			AM922-10H	- dossier	1	624.026	Rondelle élastique du levier (6,1 × 11,2 × 0,15)	2
			AM922-121D	- coussin	1			

DESIGNATION	NUMERO	DESIGNATION	NUMERO
Tissu COQUILLE		Tricot enduit TARGA	
Garniture (rouge)	AM922-612A	Garniture (noire)	AM922-9S
" (grise)	AM922-613A	" (fauve)	AM922-9T
" (bleu sultan)	AM922-614A		
" (safran)	AM922-615A		

84 - BANQUETTE AR. - ARMATURE - CONFORT ET CLUB

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM922-84E	Armature nue	1		Tringle de garniture			Matelassure caoutchouc	
AM861-188	Rondelle anti-bruit de verrou	1	AM922-104E	- lisse, 1,113 m	2	AM922-16C	- dossier	1
	Dessous de garniture		AM922-135C	- à boucles, 395 mm	2	AM922-43E	- coussin	1
AMB922-60D	- coussin gauche	1	AM922-166	- " , 365 mm	2		Panneau AR. de dossier CLUB	
AMB922-60E	" droit	1		Crochet de dessous	ALD	AM922-641A	- gauche	1
AM922-61E	- dossier gauche	1	A922-111	- intér.		AM922-642A	- droit	1
AM922-61F	" droit	1	AM922-112	- extér.				
AMB922-64A	- coussin central	1		Anneau élastique	ALD	2.745-S	Vis de panneau AR. CLUB	6
AMB922-80	- dossier central	1	A922-113	- coussin		3.234-S	Rondelle cuvette de panneau AR. CLUB	6
A922-102	Embout de pied AR.	2	AM922-113	- dossier				
			AM922-108	Rondelle d'insonorisation	4	619.810	Agrafe de garniture	ALD

DESIGNATION	NUMERO	DESIGNATION	NUMERO
CONFORT		CLUB	
Tissu COQUILLE		Garnissage mixte Tissu COQUILLE et Simili BUFLON	
Garniture (rouge)	AM922-24C	Garniture (rouge)	AM922-24Q
" (grise)	AM922-24D	" (bleu sultan)	AM922-24R
" (bleu sultan)	AM922-24E	" (grise)	AM922-24S
" (safran)	AM922-24F	" (safran et havane)	AM922-24T
Tricot enduit TARGA			
Garniture (noire)	AM922-24G		
" (fauve)	AM922-24H		

86 - SIEGES AV. SEPARÉS - ARMATURES - TOURISME

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Armature nue			Crochet de dessous	ALD		Matelassure caoutchouc	
AM932-1C	- gauche	1	A922-111	- intér.		AM932-325A	- coussin	2
AM932-1D	- droite	1	AM922-112	- extér.		AM932-355A	- dossier	2
	Levier de verrouillage			Anneau élastique	ALD			
AM912-4	- droit	1	A922-113	- coussin		HY841-122	Axe d'arrêt	2
AM922-12B	- gauche	1	AM922-113	- dossier				
	Ressort de levier		AM922-132	Tendeur AR.	4	485-S-30	Vis TH des supports (7 × 20)	6
AM912-111	- droit	1		Support de siège		2.363-S	Rondelle plate des leviers (6,25 × 14 × 1,5)	4
AM922-271B	- gauche	1	AM912-278A	- central	1	2.422-S	Goupille des leviers (2 × 20)	2
	Tringle de garniture		AM922-158A	- latéral	2	2.514-S	Rondelle crantée des supports (7,3 × 12)	6
AM922-109C	- à boucles, 500 mm	4		Dessous de garniture		619.171	Rondelle avec méplat, des supports	6
AM932-120	- lisse	6	AM932-63	- dossier gauche	1	624.026	Rondelle élastique des leviers (6,1 × 11,2 × 0,15)	4
			AM932-63A	- " droit	1			
			AM932-68	- coussin	2			

DESIGNATION	NUMERO	DESIGNATION	NUMERO
Tissu BATONNETS		Simili BUFLON	
Garniture AV. gauche (rouge)	AM932-402A	Garniture AV. gauche (rouge)	AM932-416A
" droite "	AM932-403A	" droite "	AM932-417A
" gauche (bleu pétrole)	AM932-404A	" gauche (bleu sultan)	AM932-422A
" droite "	AM932-405A	" droite "	AM932-423A
" gauche (grise)	AM932-406A	" gauche (grise)	AM932-420A
" droite "	AM932-407A	" droite "	AM932-421A
		" gauche (havane)	AM932-418A
		" droite "	AM932-419A

88 - BANQUETTE AV. - ARMATURE - TOURISME

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM922-94N	Armature nue	1		Support banquette		HY841-122	Axe d'arrêt	1
AM922-12B	Levier de verrouillage	1	AM922-158A	- latéral	2			
AM922-104E	Tringle de garniture	4	AM922-654A	- central	1			
	Crochet de dessous	ALD		Dessous de garniture		485-S-30	Vis TH des supports (7 × 20)	6
A922-111	- intér.		AM922-664A	- coussin	2	2.363-S	Rondelle plate du levier (6,25 × 14 × 1,5)	2
AM922-112	- extér.		AM922-62J	- dossier gauche	1	2.422-S	Goupille du levier (2 × 20)	1
	Anneau élastique	ALD	AM922-62K	- " droit	1	2.514-S	Rondelle crantée des supports (7,3 × 12)	6
A922-113	- coussin		AM922-271B	Ressort de levier	1	619.171	Rondelle avec méplat, des supports	6
AM922-113	- dossier		AM922-273	Feutre de protection	1	624.026	Rondelle élastique du levier (6,1 × 11,2 × 0,15)	2
AM922-132	Tendeur AR.	4		Matelassure caoutchouc				
			AM922-616A	- dossier	1			
			AM922-643A	- coussin	1			

DESIGNATION	NUMERO	DESIGNATION	NUMERO
Tissu BATONNETS		Simili BUFLON	
Garniture (rouge)	AM922-619A	Garniture (rouge)	AM922-627A
" (bleu pétrole)	AM922-624A	" (bleu sultan)	AM922-609A
" (grise)	AM922-625A	" (grise)	AM922-630A
		" (havane)	AM922-610A

90 - BANQUETTE AR. - ARMATURE - TOURISME

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM922-84E	Armature nue	1	A922-102	Embout de pied AR.	2		Anneau élastique	ALD
AM861-188	Rondelle anti-bruit de verrou	1		Tringle de garniture		A922-113	- coussin	
	Dessous de garniture		AM922-104E	- lisse, 1,113 m	2	AM922-113	- dossier	
AMB922-60B	- coussin gauche	1	AM922-135C	- à boucles, 395 mm	2	AM922-108	Rondelle d'insonorisation	4
AMB922-60C	- " droit	1	AM922-166	- " , 365 mm	2		Matelassure caoutchouc	
AM922-61E	- dossier gauche	1		Crochet de dessous	ALD	AM922-617A	- dossier	1
AM922-61F	- " droit	1	A922-111	- intér.		AM922-644A	- coussin	1
AMB922-64A	- coussin central	1	AM922-112	- extér.				
AMB922-80	- dossier central	1				619.810	Agrafe de garniture	ALD

DESIGNATION	NUMERO	DESIGNATION	NUMERO
Tissu BATONNETS		Simili BUFLON	
Garniture (rouge)	AM922-23Q	Garniture (rouge)	AM922-23V
" (bleu pétrole)	AM922-23R	" (bleue)	AM922-24
" (grise)	AM922-23S	" (grise)	AM922-23Y
		" (havane)	AM922-24A

92.- ACCOUDOIRS - PANNEAUX DE PORTES

NUMERO	DESIGNATION	COEFF.	NUMERO	DESIGNATION	COEFF.
	ACCOUDOIR				
	Armature nue	ALD		Plaque de fermeture AV.	ALD
AM941-96 I	" côté gauche		AM983-102A	" côté gauche. Noire	
AM941-96J	" " droit		AM983-103A	" " droit. Noire	
	Garniture moulée	ALD	AM983-104A	" " gauche. Brun foncé	
AM941-202A	" côté gauche. Brun foncé		AM983-105A	" " droit. Brun foncé	
AM941-203A	" " droit. Brun foncé			Plaque de fermeture AR.	ALD
AM941-204A	" " gauche. Noire		AM983-106A	" côté gauche. Noire	
AM941-205A	" " droit. Noire		AM983-107A	" " droit. Noire	
	Accoudoir complet	ALD	AM983-108A	" " gauche. Brun foncé	
AM941-902A	" côté gauche. Brun foncé		AM983-109A	" " droit. Brun foncé	
AM941-903A	" " droit. Brun foncé				
AM941-904A	" " gauche. Noir				
AM941-905A	" " droit. Noir				

NUMERO	DESIGNATION		COEF.
	PANNEAUX AV.		
	Panneau sans accoudoir, avec plaque de fermeture de vide-poches :		
AM983-216A	- côté gauche	Noir	ALD
AM983-217A	- " droit	"	
AM983-268A	- " gauche	Gris foncé	
AM983-269A	- " droit	"	
AM983-270A	- " gauche	Fauve	
AM983-271A	- " droit	"	
	PANNEAUX AR.		
	Panneau sans accoudoir, avec plaque de fermeture de vide-poches :		
AM983-218A	- côté gauche	Noir	ALD
AM983-219A	- " droit	"	
AM983-263A	- " gauche	Gris foncé	
AM983-264A	- " droit	"	
AM983-265A	- " gauche	Fauve	
AM983-266A	- " droit	"	
	FIXATION		
AM983-83	Agrafe de panneau		ALD

94 - GARNITURES ET INSONORISATION DE CAISSE - TAPIS (DIRECTION A GAUCHE)

NUMERO	DESIGNATION	COEF.	NUMERO	DESIGNATION	COEF.
	TABLIER			TAPIS	
	Garniture supér. de tablier			Tapis sans découpe pour ceinture de sécurité	1
AM985-99J	- côté gauche	1	AM981-3	- CLUB	
AM985-86J	- " droit	1	AM981-178H	- (montage banquette AV.)	
	Garniture de dessus de tablette d'auvent		AM981-178J	- (montage 2 sièges AV.)	
AM985-129	- côté gauche	1		Tapis avec découpe pour ceinture de sécurité	1
AM985-130	- " droit	1			
	Garniture inférieure de tablier		AM981-3A	- CLUB	
AM985-78P	- côté gauche	1	AM981-178 I	- (montage banquette AV.)	
AM985-78Q	- " gauche. Froid - 20°	1	AM981-178K	- (montage 2 sièges AV.)	
AM985-79D	- " droit	1		COFFRE AR.	
AM981-156C	Garniture de tôle de débattement de pédales	1		CLUB	
AM982-254A	Garniture de plancher de pédales	1		Garniture latérale de soubassement AR	
	Garniture sous tapis		AM981-124	- côté gauche	1
AM981-96G	- partie AR	1	AM981-125	- " droit	1
			AM989-99	Garniture de coffre	1

GARNITURES ET INSONORISATION DE CAISSE - TAPIS (DIRECTION A DROITE) - 95

NUMERO	DESIGNATION	COEF.	NUMERO	DESIGNATION	COEF.
	TABLIER				
	Garniture supér. de tablier			Garniture sous tapis	
AM985-299A	- côté gauche	1	AM981-96G	- partie AR.	1
AM985-286A	- " droit	1		TAPIS	
	Garniture de dessus de tablette d'auvent			Tapis sans découpe pour ceinture de sécurité	1
AM985-127A	- côté gauche	1	AM981-178P	- (montage banquette AV.)	
AM985-128A	- " droit	1	AM981-178R	- (montage 2 sièges AV.)	
	Garniture infér. de tablier			Tapis avec découpes pour ceinture de sécurité	1
AM985-278A	- côté gauche	1	AM981-178Q	- (montage banquette AV.)	
AM985-279A	- " droit	1	AM981-178S	- (montage 2 sièges AV.)	
AM981-156D	Garniture de tôle de débattement de pédale	1			
AM982-255A	Garniture de plancher de pédale	1			

96.- GARNITURES INTERIEURES - PAVILLON - PANNEAUX DE COTES - TABLETTE AR.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	PAVILLON			TABLETTE AR.			Profilé de finition	
	Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise			Garniture de tablette	1	AM986-64	- côté gauche	1
AM987-96A	- côté gauche	1	AM987-1	- (sauf ceinture)		AM986-64A	- " droit	1
AM987-96B	- " droit	1	AM987-1A	- (option ceinture)		2.758-S	Vis TFB de 4,85 × 30 de profilé de finition	4
	FIXATION			AUVENT			PASSAGE DE ROUE AR.	
	Vis spéciale	2		Garniture supérieure	1		Garniture de passage de roue	
AM854-87			AM986-88H	- côté gauche	1			
2.334-S	Rondelle crantée	2	AM986-88 I	- droit droit	1	AM986-72	- côté gauche CLUB	1
2.498-S	Vis TR de 5 × 25	2		Garniture inférieure		AM986-72A	- " droit CLUB	1
615.796	Ecrou expansible	2						
AM988-2C	Garniture de pavillon	1	AM986-91H	- côté gauche	1			
AM988-258A	Profilé de finition	1	AM986-91 I	- " droit	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Ceinture 3 brins	ALD	AM616-52	Plaque de fermeture	1		Platine sur pied milieu	
DS616-1C	" (bleue)		AM616-68	Patte d'attache AR.	2	DX616-88B	- gauche	1
DS616-1E	" (rouge)		AM616-87	Anneau d'accrochage	4	DX616-88C	- droit	1
DS616-1G	" (grise)		AM616-99A	Patte d'attache latérale	2	DX616-93	Protecteur d'anneau	2
DS616-1 I	" (beige)		DX616-69	Vis de platine	4			
			DX616-69A	Vis de patte AR.	2	538-S-30	Vis de patte latérale	4
						613.018	Obturateur d'anneau	6
						613.019	Obturateur sur pied milieu	4

98 - ACCESSOIRES DE ROUES - OUTILLAGE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	ACCESSOIRES DE ROUES			chauffage - 20°			OUTILLAGE	
AM854-1B	Enjoliveur de roue	4		Sangle de roue		AM251-1B	Manivelle	1
AM854-98A	Vis d'enjoliveur	4	AM622-4A	- " extensible	1	AM623-0	Cric à vis	1
	ROUE DE SECOURS		AM622-6A	- " fixe dans coffre AR.	1	AM633-77	Sangle de cric	1
	Sauf chauffage - 20°		AM622-122	Housse de roue	1			
	Sangle de roue							
AM622-204A	- " à boucle	1					Clé	
AM622-206A	- " fixe sur tablette	1				621.951	- " à œil, 12 × 14	1
AM622-50D	Support de roue	1				650.146	- " à tube, 21 mm	1
						650.147	- " plate, 8 × 10	1
						650.137	Tournevis	1

Printed in France
by
Imp. Servant-Crouzet